



Floatüveg 5900*1220*6 mm, illetve 980*1220*6 mm 15,0 kg/m²
 légrés, illetve az alsó 1,20 m-en PVC 1,5 vízizigetelés 1,8 kg/m²
 Festett nyír furnér 9 mm, részben perforált < 6,3 kg/m²
 RRFA 1,25 m-ként 10/17-50 cm 10 % felső lejtéssel
 IPE 360, illetve IPE240 gerenda,
 rajta installáció 10 kg/m
 alumínium profilok 30/30*1 0,75 kg/m
 Festett nyír furnér 9 mm 6,30 kg/m

Kő lapburkolat 2 cm
 ragasztás MAPEI Elastorapid
 kétoldalas előkészítéssel,
 fugázás 5 mm Ultracolonnal,
 flexi fugázás max 9,0 m²-ként
 Primer FD alapon Mapeflex 45
 Aljzatbeton PENETRON nal 10 cm
 PE fólia 2 réteg
 Kavicsterítés 20 cm

PULT
 PVC burkolat 0,15 cm
 Vasbeton alaplemez 12 cm
 PE fólia 2 réteg
 XPS hőszigetelés 10 cm
 Szerelőbeton 15 cm
 PE fólia 2 réteg
 Kiegészítés 3 cm
 Kavicsfeltöltés 51 cm

DRYVIT jellegű vakolat 0,5 cm
 TERMOBOX falazat 35 cm
 (ragasztott belső gk. 1,5 cm)

 TÉR MŰHELY ÉPÍTÉSZ KFT 2400 DUNAÚJVÁROS VASMŰ ÚT 39. 205. Tel: (25) 501-730 termuhely@termuhely.hu C-7-153	építető, tulajdonos: Üllő Város Önkormányzata 2225 Üllő, Templom tér 3.		jóváhagyjuk:	
	a munka megnevezése: Piac 2225 Üllő, Templom tér 3. - hrsz: 1248/1		munkaszám: T19.042	
	a rajz tartalma: F-F metszet		tervfajta: kívüli	
	ügyvezető, építész vezető tervező: Rombauer Gábor É1 07-0014		méret: 420*297 / 0,125	
építész: Csizmadia Zsuzsanna É3 07-0240	tartószerkezet: Szabó Gyula T 07-0003	ép.gépészet: Domokos Csaba G 03-00979	ép.villamosság: Kiss Vilmos V 07-0669	kert: Kleszky Gyula KÉ-K 01-9300
rajtszám: É-3/6		készült: 2019.07.05.		Gyurcsó Éva K 13-0768