



RAKTÁR

- 5 cm szálalás hőszigetelés
- 10/10 cm fa oszlop vasbeton falhoz rögzítve

v=20 cm mon.vb. fal

R2.3

- 15 cm vasbeton födém (saját levében lehúzott beton)
- 62.200.6 mm egyedi L acél tokszerkezet vasbeton födémhez rögzítve lsd. lakatos konzignáció szerint

1,5 cm belső vakolat

50.30.6 mm egyedi L acél tok lsd lakatos konzignáció

2 rétegű hőszigetelő, víztiszta üveg, üveg vastagsága: 5+5+16+5+5mm (külső rtg. savmaratott, belső rtg. víztiszta)

5/15 cm fa fogópár

3<sup>6</sup>/12 cm gyalult csiszolt ereszkázat, olajozott felülettel

**R2.3 RAKTÁR RÉTEGREND - HIDEGBURKOLAT**  
 15 cm monolit vasbeton födém /saját levében lehúzva/ glettelés, festés

L02

OLDALHAJÓ

Megjegyzés: Pontos anyagmegnevezések a részletes rétegtervek szerint! Gyártás előtt kótákat minden esetben ellenőrizni kell, helyszíni méretvétel kötelező! A méretek centiméterben értendők! ±0,00 = Templom tervezett padlóvonalának felső síkja = 82,00 mbf