



- 1,5 cm belső vakolat
- 50.50.6 mm egyedi L acélprofil tokszerkezet lakatos konzignáció szerint
- 50.54.6 mm egyedi T acélprofil tokszerkezet lakatos konzignáció szerint
- 30.20.48.6 mm egyedi Z acélprofil szárnszerkezet
- vízzáró gumiprofil
- 50.54.6 mm egyedi T acélprofil tokszerkezet lakatos konzignáció szerint
- 30.20.48.6 mm egyedi Z acélprofil szárnszerkezet
- 30.20.48.6 mm egyedi Z acélprofil szárnszerkezet
- 50.54.6 mm egyedi T acélprofil tokszerkezet lakatos konzignáció szerint
- 2 rétegű hőszigetelő, víztiszta üveg, üveg vastagsága: 5+5+16+5+5mm (külső rtg. savmaratott, belső rtg. víztiszta)
- 2 cm vastag aprószemcsés, fröcskölt vakolat fehérre festve
- 50.50.6 mm egyedi L acélprofil tokszerkezet lakatos konzignáció szerint
- ékelés + PUR hab kitöltés
- tartósan rugalmas kitt.

Megjegyzés: Pontos anyagmegnevezések a részletes rétegtervek szerint! Gyártás előtt kótákat minden esetben ellenőrizni kell, helyszíni méretvétel kötelező! A méretek centiméterben értendők!

±0,00 = Templom tervezett padlóvonalának felső síkja = 82,00 mbf