



- 10/20 cm szarufa
- telített vörösfenyő egyedi zsindefedés
- 5/3 cm cserépléc
- +6,00
- 5/5 cm ellenléc / kisszellőtető légrés
- 1 rtg biztonsági vízszigetelés, hőtükör fólia
- Ø 12 cm horganyzott acél ereszcatorana
- horganyzott acél csatornatartó
- +5,80
- 1 rtg párazáró fólia
- horganyzott acél bádogszegély
- 3<sup>6</sup>/ 12 cm pallóterítés
- 2 cm aprószemcsés, fröcskölt vakolat fehérre festve
- +5,64
- 15/15 cm fa talpszelemen
- bitumenes lemez alátét
- tőcsavaros rögzítés
- 25/25 cm monolit vasbeton koszorú
- PTH elemmagas áthidaló
- sarokmerevítő profil
- +5,40
- 3<sup>6</sup>/ 12 cm palló álmennyezetre függesztve
- F4.1 KERÁMIA FALAZAT**
- 4cm rovátkoltfelület
- REMMERS OPC. Grobzugmörtel** (magképző) és **Feinzugmörtel** (finombehúzó, 0,5 szemcsemérettel) - stukkóhúzó habarcsok - helyszíni munkavégzésre
- Gipszmentes, nedvességet gátló, páraáteresztő, víz-, időjárás-, és fagyálló termékek.
- 38 cm PTH 38 kerámia falazóblokk
- 1,5 cm beltéri vakolat + fehér festés
- 50.42.6 mm egyedi gyártmányú acél T profil
- fix ablak tokszerkezet, fekete színben
- 1 rétegű hőszigetelő, víztiszta üveg, üveg vastagsága: 5+16+5mm
- v=1mm páracsatorna
- 60.66.6 mm egyedi gyártmányú acél L profil
- fix ablak tokszerkezet, fekete színben
- egyedi 2mm acéllemez párkány
- lsd. lakatos konzignáció szerint
- 1,5 cm beltéri vakolat
- 4cm rovátkolt REMMERS vakolat

L04

F4.1

Megjegyzés: Pontos anyagmegnevezések a részletes rétegtervek szerint! Gyártás előtt kótákat minden esetben ellenőrizni kell, helyszíni méretvétel kötelező! A méretek centiméterben értendők!

±0,00 = Templom tervezett padlóvonalának felső síkja = 82,00 mbf



Munka megnevezése és helye:  
**ÚJ RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM KIVITELI TERVE** 6621, DEREKEGYHÁZ, HRSZ: 134/6  
 MEGRENDELŐ: SZEGED-CSANÁD EGYHÁZMEGYE

Építész tervezők:  
 FELELŐS TERVEZŐ: VÁNCZA LÁSZLÓ /É1 01 2292/, ÉPÍTÉSZ: FERENCZY KINGA  
 KÉSZÍTETTE: VÁNCZA MŰVEK ÉPÍTÉSZETI MŰTEREM - 1013 BUDAPEST, ATTILA ÚT 29.

Terv megnevezése:

**SENTÉLY ABLAK FELSŐ BEÉPÍTÉS**

Lépték:

1:5

Dátum:

2018.01.23.

Revíziószám:

02

**ÉR-09**