



- 1 0,7 mm vtg. TECU OXID fémlemez burkolat
25 mm átszellőztetett légréteg
100 mm extrudált polisztirolhab hőszigetelés
közötte kétirányban állítható fémlemez rögzítő váz
200 vagy 300 mm vasbeton fal
15 mm belső javított vakolat
- 2 rögzítő szegély
- 3 TECU OXID falfefedés és bitumenes alátételemez
- 4 24 mm deszkázat
- 5 változó magasságú hőszigetelés
közötte 400 mm-enként facsomag
- 6 páratechnikai réteg
- 7 25 mm külső javított vakolat alatta
változó vastagságú hőszigeteléssel

- 8 20 mm kőlap burkolat és kiegyenlítő
és ragasztó rtg.
60 mm aljzatbeton
1 rtg. elválasztó fólia
60 mm úsztató réteg
200 mm monolit vasbeton lemezfödém
álmennyezeti tér
függesztett álmennyezet
- 9 20 mm epoxi műgyanta burkolat
és aljzatkiegyenlítő alátét réteg
200 mm monolit vasbeton lemezfödém
15 mm belső javított vakolat
- 10 mozgási hézagot biztosító rozsdamentes
acél dilatációs elem
- 11 vízvető és takaró profil
- 12 0,7 mm vtg. TECU OXID fémlemez lábazati burkolat
- 13 porszórt alumínium részfolyóka

- 14 40 mm beton lapburkolat
40 mm kavicságy
250 mm murvafeltöltés
termett talaj
- 15 1 rtg. műanyag vastaglemez vízszigetelés
1 rtg. műanyag filc elválasztó réteg
min. 150 mm hőszigetelés
200 mm monolit vasbeton lemezfödém
álmennyezeti tér
függesztett álmennyezet
- 16 1 rtg. műanyag vastaglemez vízszigetelés
1 rtg. műanyag filc elválasztó réteg
min. 150 mm hőszigetelés
450 mm COBIAX monolit vasbeton lemezfödém
álmennyezeti tér
függesztett álmennyezet
- 17 IPE 400 acél tartó

- 18 U 140 acél tartó
- 19 kétrétegű hőszigetelt üvegezésű járható üvegtető
- 20 szürke porszórt acél lamella
- 21 vakolattartó és takaró profil
- 22 vízszigetelést rögzítő szegély
- 23 U 80 acél tartó
- 24 hőszigetelés
- 25 0,75 mm horganylemez rejtett ereszcatorna
- 26 kétrétegű hőszigetelt üvegezésű,
alumínium portálos harmónikaajtó
- 27 12,5 mm gipszkarton és
40 mm ásványgyapot álmennyezet
- 28 háromrétegű, hőszigetelt üvegezésű
járható üvegfödém, acél kerettel
- 29 U 80 acél tartó
- 30 80 mm extrudált polisztirolhab hőszigetelés
2 rtg. bitumenes vastaglemez vízszigetelés
300 mm monolit vasbeton fal
15 mm javított belső vakolat

