



- +20,70
  - +19,80
  - +18,90
  - +18,00
  - +16,20
  - +15,30
  - +12,60
  - +11,70
  - +9,00
  - +8,40
  - +4,50
  - +3,60
  - 0,00
  - 0,90
  - 4,50
  - 5,10
  - 6,50
- 1 pince padló (U-0,10 W/m<sup>2</sup>K)
  - 5cm felületkezelte aljzabeton
  - lrtg PE fólia elválasztó rtg
  - 4cm közetgyapot lépéshangszigetelés
  - 30cm C30 vasbeton lemezalap
  - 2rtg PE szigetelésvédő fólia
  - 2rtg bitumenes vastaglemez vízszigetelés
  - 20cm XPS hőszigetelés
  - 5cm szerelőbeton
  - 15cm tomorított kavics drén rtg
  - termett talaj
  - 5 közbelső födém - termoaktív padlózat
  - lrtg természetes gumburkolat
  - teljes felületen ragasztva
  - 6cm aljzabeton mikroparaffin kapszulákkal
  - 6cm padlófűtés rendszerlemez
  - lrtg PE fólia elválasztó rtg
  - 4cm közetgyapot lépéshang szigetelés
  - 216cm Lenofec töblásított tobrbrétegu ragasztott tomorfa
  - füdempalló 216x1500x5000-6250mm
  - töblákban
  - 1cm tűzvédelmi építőlemez burkolat
  - 63cm HEA420 tartótöbl 630 takarékküreges tartó
  - 7 közbelső födém - termoaktív padlózat
  - lrtg természetes gumburkolat teljes felületen rag.(4mm)
  - 6cm aljzabeton mikroparaffin kapszulákkal
  - lrtg PE fólia elválasztó rtg
  - 4cm közetgyapot lépéshang szigetelés
  - 22cm Lenofec töblásított tobrbrétegu ragasztott tomorfa
  - füdempalló 169x1500x5000-6250mm töblákban
  - 1cm tűzvédelmi építőlemez burkolat
  - 63cm HEA420 tartótöbl 630 takarékküreges tartó
  - 5cm környezetbarát sávos fa dímmennyezet
  - 9 extenzív zöldtető (U-0,10W/m<sup>2</sup>K)
  - 20cm talajkeverék
  - lrtg PP fátlyol elválasztó/szűrő rtg
  - 5cm víztartó rtg duzzasztott agyogkavics
  - lrtg műc. drénlemez víztartó/elvezető rtg
  - lrtg gyökérálló gumilemez
  - 2rtg bitumenes vastaglemez vízszigetelés
  - 36cm EPS hőszigetelés (lejtéset old.)
  - lrtg alumínium fólia pára/légzáró rtg
  - lrtg páronyomás kiegyenlítő lemez
  - 22cm Lenofec töblásított tobrbrétegu ragasztott tomorfa
  - füdempalló 216x1500x5000-6250mm töblákban
  - 1cm tűzvédelmi építőlemez burkolat
  - 40cm HEA400 acél kerettartó
  - 5cm környezetbarát sávos fa dímmennyezet
  - 10 térburkolat
  - 6cm térkö
  - 4cm homokgy
  - 25cm tomorított kavics
  - teherelosztó és fagyvédő rtg
  - termett talaj
  - 12 pincefal (U-0,15W/m<sup>2</sup>K)
  - 24cm XPS hőszigetelés (0,00 - -1,00 32cm)
  - 2rtg bitumenes vastaglemez vízszigetelés
  - 20cm C25 vasbeton fal,
  - belső oldalon felületkezelve

