



elektromos fűtőszál betétes gumi vízzáró profílelem

10x10 mm-es INOX acél korlátelem, TIG Ni625 varrattal, teljes hosszban

ütköző gumibak

15 cm vtg. poliuretán hab

3 mm vtg. lemez burkolat

Devimat, elektromos fűtőszőnyeg

KME TECU-Bond vörösréz szendvicslemez, 4 mm vtg,

50x10 mm-es INOX acél korlátelem, TIG Ni625 varrattal
hossz: 3250 mm

350.10.50 mm-es INOX acél korlátelem, TIG Ni625 varrattal

10x10 mm-es INOX acél pálcakorlátelem, TIG Ni625 varrattal
vízszintes pálcák távolság: 240 mm

10x10 mm-es INOX acél pálcakorlátelem, TIG Ni625 varrattal
vízszintes pálcák távolság: 120 mm

OTIS Gen2 21D lift

2x2 sor rozsdamentes M8-as csavarkötés

3 sor rozsdamentes M8-as Fischer FBN II horgony csavarszár betonfuratba ragasztva
hossz: 120 mm, magassági beállító ellen anyával és alátéttel

105x105x4 mm INOX acél diafragma,
pálcaosztásban 15 mm széles kivágás, elemhossz: 1650 mm

4 mm vtg. INOX acél takarólemez, két szélén élbe hajlítva (45-130 mm)
pálcaosztásban 15 mm széles kivágás, elemhossz: 1650 mm

Fischer Fill / Fix folyékony dübel

2 réteg AQUAFIN-2K/M, kétkomponensű, rugalmas, polimerrel módosított, cementbázisú
vizszigetelő cementhabarcs, 2,5-3,0 kg/m², rétegvastagság: 1,3 cm, záró védőbevonat: ASO-Systemvlies-02

KME TECU-Net terpesztett vörösréz lemez, 1 mm vtg. terpesztés: 5 mm

KME TECU-Classic vörösréz lemez, 0,5 mm vtg.

2 db INOX U60-as vezető acélszelvény, heveder 1000 mm-ként

2x2 db SKF C2205 KV rozsdamentes zárt perselyházás gördülő csapágy

C16/20-32/KK szerkezeti látszó beton
szilárdsági osztály: 20-25 N/mm²,

vegyes falszerkezet, külső oldalon kisméretű futósoros téglafalazat
Hvh10 homlokzati- és hézagoló habarcs felületkézessel üvegörtemény/gyöngy adalékkal

ATE S30-2 hidraulikus emelő platform