



RÉTEGRENDEK

- P1**
 - 4 mm öntött padló
 - 9 cm aljzatbeton
 - 1 rtg tech. szig.
 - 15 cm AUSTROTHERM lépésálló hőszig.
 - 1 rtg bitumenes talajnedvesség elleni szig.
 - 15 cm vasalt aljzat
 - 10 cm kavicságyazat
 - termett talaj
- P2**
 - 4 mm öntött padló
 - 6 cm aljzatbeton
 - 1 rtg tech. szig.
 - 5 cm AUSTROTHERM lépésálló hőszig.
 - 25 cm vb. lemezfödém
 - 1 rtg glettelés
 - 2 rtg festés
- P3**
 - 2 cm greslap burk.+rag.
 - 0-60 cm álpadló
 - 7 cm aljzatbeton
 - 1 rtg tech. szig.
 - 6 cm AUSTROTHERM lépésálló hőszig.
 - 25 cm vb. lemezfödém
 - 1 rtg glettelés
 - 2 rtg festés
- P4**
 - 2 cm greslap burk.+rag.
 - 7 cm aljzatbeton
 - 1 rtg tech. szig.
 - 6 cm AUSTROTHERM lépésálló hőszig.
 - 25 cm vb. lemezfödém
 - 1 rtg glettelés
 - 2 rtg festés
- P5**
 - 2 cm greslap burk.+rag.
 - 7 cm aljzatbeton
 - 1 rtg tech. szig.
 - 6 cm AUSTROTHERM lépésálló hőszig.
 - 25 cm vb. lemezfödém
 - 1 rtg glettelés
 - 2 rtg festés
- P6**
 - 8 cm térkő burkolat
 - 5 cm homokterítés
 - 1 rtg tech. szig.
 - 15 cm vasalt aljzat
 - 5 cm szerelőbeton
 - 15 cm kavicságyazat
 - termett talaj
- F1**
 - 30 cm vizzáró vb fal VZ4
 - 15 cm AUSTROTHERM extrudált polisztirolhab hőszigetelés
 - 1 rtg DRAIN lemez szivárgó réteg
 - földvízszigetelés
- F2**
 - 2 cm szórt nemes vakolat
 - 1 rtg üvegszövet háló
 - 25 cm közetgyapot hőszigetelés
 - 25 cm vb. falazat
 - 1 cm belső vakolat
 - 2 rtg festés
- F3**
 - 2 cm szórt nemes vakolat
 - 1 rtg üvegszövet háló
 - 15 cm közetgyapot hőszigetelés
 - 15 cm vb. falazat
 - 8 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés
 - 1 rtg üvegszövet háló
- T1**
 - 5 cm méretezett mosott kavics terítés
 - 2 rtg UV sugárgátszálló bitumenes vízszig.
 - 1 rtg tech. szig.
 - 20-30 cm közetgyapot hőszigetelés
 - 1 rtg PE párafékező réteg
 - 25 cm vb. lemezfödém
 - 1 rtg glettelés
 - 2 rtg festés
- T2**
 - (VILLAS ALKALMAZÁSTECHNIKAI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN!)
 - ~ 60cm SEM extenzív ültetőközeg (szárazságtűrő, lágszűrő évelők)
 - VLf-150 szűrőréteg
 - DiaDrain-40 felületiszivárgó
 - 1 rtg polipropilén elválasztó-szűrő fólia
 - 20 cm AUSTROTHERM lépcsős ütközőhézagú extrudált polisztirolhab hőszig.
 - VLU-300 mechanikai védőréteg
 - Gyökérellő csapadékvíz-szigetelés
 - 4-10 cm lejtést adó kavicsbeton min 2 % lejtéssel
 - simítva, 36 m²-ként dilatálva
 - 30 cm teherhordó monolit vasbeton lemez
 - 1 rtg glettelés
 - 2 rtg festés
 - álmennyezet
- T3**
 - 5 cm szűrőbeton
 - 2 rtg UV sugárgátszálló bitumenes vízszig.
 - 1 rtg tech. szig.
 - 20-30 cm közetgyapot hőszigetelés
 - 1 rtg PE párafékező réteg
 - 30 cm vb. lemezfödém
 - 1 rtg glettelés
 - 2 rtg festés
 - álmennyezet