



R1 – Félnyeregető

0.7 mm	kettős állókorcos RHEINZINK fémlemezfedés szellőző alátétcsőnyeg
1 rtg.	fenyőfa deszka aljzat (10 cm széles, GK0 oszt.) távtartóra rögzített 50/80 mm fenyőfa ellenléc
2.4 cm	87 cm távolságokban, közöttük légrés extrém kis páraátbocsátási ellenállású alátétfólia
8 cm	ásványgyapot hőszigetelés, közte L100/200 acél távtartókra rögzített 10x10x2.4 deszka az ellenlécek rögzítésére
1 rtg.	változó vastagságú ásványgyapot lejtéskorrekció légzáró fólia
20 cm	SW Umwelttechnik körüreges fődémpalló függesztett, kazettás álmennyezet gyorsrögzítővel
vált.	
1 rtg.	
20 cm	
-	

R2 - Közbenő fődém, közlekedőn

0.8 cm	kerámia lapburkolat
0.3 cm	rugalmas ragasztó
1 cm	önterülő aljzatkiegyenlítés
7.5 cm	aljzatbeton
1 rtg.	PE technológiai szigetelés
2.5 cm	ásványgyapot úsztatóréteg
2.5 cm	EPS keményhab installációs réteg
26.5 cm	körüreges vb fődémpalló függesztett, kazettás álmennyezet, gyorsrögzítővel függesztve
-	

R3 - Közbenő fődém, tanterekben

2.28 cm	ragasztott ipari parketta
0.3 cm	rugalmas ragasztó
0.5 cm	önterülő aljzatkiegyenlítés
6.5 cm	aljzatbeton
1 rtg.	PE technológiai szigetelés
2.5 cm	ásványgyapot úsztatóréteg
2.5 cm	EPS keményhab installációs réteg
26.5 cm	körüreges vb fődémpalló függesztett, kazettás álmennyezet, gyorsrögzítővel függesztve
-	

R4 - Közbenő fődém, öltözőben

0.8 cm	csúszásgátló kerámia lapburkolat
0.3 cm	rugalmas ragasztó
0.3 cm	bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
7 cm	aljzatbeton
1 cm	műanyag fátallal kasírozott szivárgólemez
0.1 cm	félkemény PVC védőréteg
0.12 cm	lágú PVC üzemi és használati víz elleni szigetelés
1 rtg.	PE technológiai szigetelés
2.5 cm	ásványgyapot úsztatóréteg
2.5 cm	EPS keményhab installációs réteg
vált.	lejtéstadó cemethabarc
26.5 cm	körüreges vb fődémpalló függesztett, kazettás álmennyezet, gyorsrögzítővel
-	

R5 – Talajonfekvő padló, közlekedőn

3 cm	vágott kőlap burkolat
2 cm	habarcságyazat
7 cm	aljzatbeton
1 rtg.	PE technológiai szigetelés
2.5 cm	ásványgyapot úsztatóréteg
2.5 cm	EPS keményhab installációs réteg
6 cm	EPS hőszigetelés
1 rtg.	bitumeneslemez talajnedv. elleni szigetelés
10 cm	vasalt aljzatbeton
15 cm	kavicságyazat
-	termett talaj

R6 – Talajonfekvő padló, tanterekben

2.28 cm	ragasztott ipari parketta
0.3 cm	rugalmas ragasztó
1 cm	önterülő aljzatkiegyenlítés
7 cm	aljzatbeton
1 rtg.	PE technológiai szigetelés
2.5 cm	ásványgyapot úsztatóréteg
2.5 cm	EPS keményhab installációs réteg
6 cm	EPS hőszigetelés
1 rtg.	bitumeneslemez talajnedv. elleni szig.
10 cm	vasalt aljzatbeton
15 cm	kavicságyazat
-	termett talaj

