

**Fedélszék anyaga:**

Gyalult, csiszolt vörösfenyő, I.o. - látszó részek, lenolajos kenéssel
Fűrészelt luc, II.o. - nem látszó részek, gomra, rovar és lángmentesítve

Szerkezeti méretek:

Ácsmetszetek és külön anyagkimutatásban

A meglévő épülethez csatlakozó új fedélszék igazodik a régi geometriához!

A foglalkoztató felett erősített szaruzattal készül a fedélszék, 12/18 cm keresztmetszet méretekkel. Alsó síkján 15 mm tűzvédelmi burkolat készül, tűzgátlás Th=0,5 óra, RIGIPS Glasroc F (Ridurit) speciális tűzgátló gipszlap, 15/1200/2000 mm, Rigips Ridurit csavározással (55mm), Rigips Vario hézagkitöltő gipsz alkalmazásával, toldás szarufánál, kiegészítő gipszkarton csíkon (rétegrend szerint).

A kültéri látszó tetőidomokon illetve fafödémek kettős vörösfenyő deszkaburkolat készül (2,2/15 és 2,2/5), a 10/15 szaruzat felső (!) síkján. A deszkázat elhelyezése egyben biztosítja az eltérő szarufaméretekből adódó kitézési különbséget.

Meglévő, megmaradó tetőszerkezet, pótlásokkal, lécezés és héjalás cserével felújítandó

Tervezett új fedélszék, mérnöki jellegű csomópontokkal

FEDÉLSZÉKTERV ALAPRAJZ M=1:50

+0.00 = 174,27 mBf

