



- R1**
- Fundermax MAX Exterior Panel
  - Fundermax MAX Exterior burkolat rögzítő rendszer
  - Firestone (B) EPDM vízszigetelés
  - ROCKWOOL Rockfall lejtésképző réteg
  - 20 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
  - Dörken Delta Dawi GP polietilén lég- és párazáró fólia
  - 20cm vasbeton tartószerkezet
  - RIGIPS álményeztet rendszer

- R7**
- Beltéri falfesték
  - Glett
  - vasbeton tartószerkezet

- R8**
- Négy rétegű hőszigetelt üveg
  - Borda nélküli üvegfal belső alumínium tartószerkezete

- R2**
- MAPEFLOOR SYSTEM 33 műgyanta ipari padló rendszer
  - 15 cm önterülő estrich aljzatkiegyenlítő réteg
  - 10 cm aljzatbeton
  - polietilén fólia technológiai szigetelés
  - 12 cm ROCKWOOL Steprock ND lépésálló hőszigetelés
  - 3 rtrg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
  - 10 cm vasalt aljzat
  - tömörített kavicsfeltöltés

- R9**
- Krüllung Solonia Aluminium árnyékoló
  - Négy rétegű hőszigetelt üveg
  - Borda nélküli üvegfal belső alumínium tartószerkezete

- R3**
- Beton homlokzati panel betonlazúrral festve
  - PROFIX kölap rögzítő PF menetes fej GF tuskával
  - 20 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
  - 3 rtrg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
  - 40 cm vasbeton tartószerkezet
  - tömörített kavicsfeltöltés

- R10**
- MAPEFLOOR SYSTEM 33 műgyanta ipari padló rendszer
  - 15 cm önterülő estrich aljzatkiegyenlítő réteg
  - 10 cm aljzatbeton
  - polietilén fólia technológiai szigetelés
  - 12 cm ROCKWOOL Steprock ND lépésálló hőszigetelés
  - 3 rtrg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
  - 20 cm vasbeton lemez
  - tömörített kavicsfeltöltés

- R4**
- Fundermax MAX Exterior Panel
  - Fundermax MAX Exterior burkolat rögzítő rendszer
  - Firestone (B) EPDM vízszigetelés
  - 20 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
  - Dörken Delta Dawi GP polietilén lég- és párazáró fólia
  - 20cm vasbeton tartószerkezet
  - RIGIPS álményeztet rendszer

- R11**
- 30 cm vasbeton tartószerkezet
  - 20 cm Rockwool Monrock MAX E közetgyapot hőszigetelés
  - 3 rtrg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
  - Tömörített kavicsfeltöltés
  - Talajfeltöltés

- R5**
- Fundermax MAX Exterior Panel
  - Fundermax MAX Exterior burkolat rögzítő rendszer
  - Firestone (B) EPDM vízszigetelés
  - 25 cm ROCKWOOL Monrock MAX E hőszigetelés
  - Dörken Delta Dawi GP polietilén lég- és párazáró fólia
  - 20cm vasbeton tartószerkezet

- R6**
- 25 cm vasbeton tartószerkezet
  - 20 cm Rockwool Monrock MAX E közetgyapot hőszigetelés
  - 3 rtrg MAPEI PLYGLASS ELASTOFLEX S6 vízszigetelés
  - Tömörített kavicsfeltöltés
  - Talajfeltöltés

