

- Jelmagyarázat**
- vasbeton szerkezet
 - POROTHERM 38 N+F
 - POROTHERM lakáselválasztó fal
 - POROTHERM 30 HS+8cm hősziget
 - 12,5 cm szerelt gipszkarton válaszfal
 - kisméretű téglafal
 - POROTHERM vázkerámia válaszfal

Megjegyzés

A kivitelezés során a méretekkel folyamatosan ellenőrizni kell!

Az építész kivitelezési tervét a szerkezeti tervvel együtt készítsék el! (statika, épületgépészet, gépélellátás tervek).

A nedvességre érzékeny szerkezetek (pl. gipszkarton válaszfalak) kivitelezését csak a tartószerkezet elkészítése után lehet megkezdni.

A szerkezeti válaszfalak szerkezetét: 2 x 12,5 cm gipszkarton lap, CW75 hg acél tartóval.

A válaszfal helyéigébe kerülő gipszkarton lapok minden esetben impregnáltak (R6).

A konyhákban, fürdőszobákban és wc-kben üzemi víz elleni kárt megelőzés céljából (pl. CIMSEC DICHTFLEX) hajlasterdséssel, minimum 15 cm magasságig oldalfalakra felhajtva. Zuhanyok mögött 2,0m-ig.

A kerámia burkolatú helyiségek 10 cm kerámia lábazattal készülnek.

Burkolatbelső profil az ajtóknál és lépcsők felől oldalon készíti.

Az egybefüggő terek ajzlatbetonját min. 16cm-ként daltálni kell.

Az osztott padlószerveket készítésénél - a hanghídak kiküszöbölése érdekében - fokozott biztonsággal kell eljárni.

Folyamatos megfigyelés, ellenőrzések!

A homokozati hőszigetelés anyaga valkotható köztelgyapot Rockwool RP-PT.


A gépészeti szerelvények a csővezetékek elhelyezése után minden földszinten betonozandók.

Csak bizonyítottan gázok 1. o. minősítésű rendeltetés szerinti csatlakozók be.

A kivitelezés som az egyes termékekre vonatkozó alkalmazásleírású útmutatókat be kell tartani.

A tervezés által meghatározott anyagoktól eltérni csak a beruházó és tervező előzetes jóváhagyásával lehet, de az előírtnál gyengébb minőségű anyag nem építhető be.

Lépcsőház alapterülete: 24,12 m²
 Szellőző felület: 2x0,92x2,65 = 4,88 m²
 4,88 > 24,12x0,2 = 4,82 m²



± 0,00m = 119,89 mBf.

Tárgy: Budapest, Paulev utca 15. 18 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ		Hrsz.: 7095	
terv típus: Megvalósítási terv	megnevezés: V. emeleti alaprajz	lépték: M=1:50	rajzsám: É-9
meghízó: OTP Ingatlan Zrt.	1051 Budapest, Nádor utca 21.		dátum: 2014. 05. 14.
tervező: KAJDÓCSI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT	1025 Budapest, Szépvölgyi út 34. tel/fax: 335-1105		e-mail: kajdossi@online.hu honlap: www.kajdossi.hu
vezető tervező: Kajdócsi Jenő É-113-0067/05	munkatársak:		Sebestyén Enikő Thuróczy Zoltán Molnár Péter