

METSZETEK - HOMLOKZATOK

T1

- Creaton Optima fekete kerámia cserépfedés	3 cm
- cserépléc	3 cm
- ellenléc, közte kiszellőztetett légrés	5 cm
- PVC vízszigetelő lemez	1 rtg
- műanyag filc aljzatkiegénylítő réteg	1 rtg
- szigetelést tartó deszkázat	2 cm
- ásványi szálás hőszig. közte RR szelemen	15 cm
- párazáró fólia	1 rtg
- OSB lemez	2 cm
- installációs réteg közte RR tartóváz	5 cm
- fenyő rétegelt lemez	1 ⁵ cm

T2

- Creaton Optima fekete kerámia cserépfedés	3 cm
- cserépléc	3 cm
- ellenléc, közte kiszellőztetett légrés	5 cm
- PVC vízszigetelő lemez	1 rtg
- műanyag filc aljzatkiegénylítő réteg	1 rtg
- szigetelést tartó deszkázat	2 cm
- meglévő tetőszerkezet	15 cm

T3

- fenyő deszka burkolat	2 cm
- párnafa, közte légrés	3 cm
- PVC vízszigetelő lemez	1 rtg
- műanyag filc aljzatkiegénylítő réteg	1 rtg
- OSB lemez	2 cm
- akusztikai szigetelés	3 cm
- OSB lemez	2 cm
- ásványi szálás hőszig. közte RR fatartók	16 cm
- fenyő rétegelt lemez	2 cm

T4

- fenyő deszka burkolat	2 cm
- párnafa, közte légrés	3 cm
- PVC vízszigetelő lemez	1 rtg
- műanyag filc aljzatkiegénylítő réteg	1 rtg
- OSB lemez	2 cm
- ásványi szálás hőszig. közte RR fatartók	16 cm
- fenyő rétegelt lemez	2 cm

F_{m1}

- külső lélegző vakolat	2 cm
- nagym. tömör téglá	44 cm
- Multipor hőszigetelés	7 ⁵ cm
- belső vakolat	1 ⁵ cm

F_{m2}

- külső lélegző vakolat	2 cm
- nagym. tömör téglá	44 cm
- Multipor hőszigetelés	7 ⁵ cm
- fenyő rétegelt lemez	1 ⁵ cm

F_{m3}

- nagym. tömör téglá	44 cm
- Multipor hőszigetelés	7 ⁵ cm
- fenyő rétegelt lemez	1 ⁵ cm

F_{k1}

- külső vakolat	2 cm
- Ytong Lambda falazat	37 ⁵ cm
- fenyő rétegelt lemez	1 ⁵ cm

F_{k2}

- külső vakolat	2 cm
- Ytong Lambda falazat	37 ⁵ cm
- belső vakolat	1 ⁵ cm

F_{v1}

- belső vakolat	1 ²⁵ cm
- Ytong válaszfal	12 ⁵ cm
- belső vakolat	1 ²⁵ cm

F_{o1}

- külső vakolat	2 cm
- Multipor hőszigetelés	7 ⁵ cm
- nagyméretű tömör téglá	44 cm
- belső vakolat	1 ⁵ cm

F_{o2}

- Thermowood fenyő deszkaburkolat	2 cm
- lécváz, közte kiszellőztetett légrés	5 cm
- OSB lemez	2 cm
- légzáró páraáteresztő fólia	1 rtg
- ásványi szálás hőszig. közte RR szelemen	15 cm
- párazáró fólia	1 rtg
- OSB lemez	2 cm
- installációs réteg közte RR tartóváz	5 cm
- fenyő rétegelt lemez	1 ⁵ cm

F_{v2}

- rétegelt lemez	1 ⁵ cm
- ásványi szálás hőszigetelés tartóváz között	12 cm
- rétegelt lemez	1 ⁵ cm

P1

- polírozott beton	10 cm
- PE fólia technológiai szig.	1 rtg
- lépésálló hőszigetelés	10 cm
- PE fólia technológiai szig.	1 rtg
- PVC vízszigetelő lemez	1 rtg
- vasalt aljzat	15 cm
- zúzottkő	15 cm
- tömörített talaj	

P2

- kerámia burkolat + ragasztó	2 cm
- kent szigetelés	1 rtg
- aljzatbeton	8 cm
- PE fólia technológiai szig.	1 rtg
- lépésálló hőszigetelés	10 cm
- PE fólia technológiai szig.	1 rtg
- PVC vízszigetelő lemez	1 rtg
- vasalt aljzat	15 cm
- zúzottkő	15 cm
- tömörített talaj	

P3

- fenyő hajópadló	2 cm
- 5/3 cm párnafa	3 cm
- filcalátét	1 rtg
- aljzatbeton	5 cm
- PE fólia technológiai szig.	1 rtg
- lépésálló hőszigetelés	10 cm
- PE fólia technológiai szig.	1 rtg
- PVC vízszigetelő lemez	1 rtg
- vasalt aljzat	15 cm
- zúzottkő	15 cm
- tömörített talaj	

P4

- fenyő hajópadló	2 cm
- 5/3 cm párnafa	3 cm
- filcalátét	1 rtg
- OSB lap	2 cm
- akusztikai szigetelés	3 cm
- OSB lap	2 cm
- ásványi szálás hőszigetelés	6 cm
- deszkázat	2 cm

P5

- fenyő hajópadló	2 cm
- 5/3 cm párnafa	3 cm
- filcalátét	1 rtg
- OSB lap	2 cm
- akusztikai szigetelés	3 cm
- deszkázat	2 cm

P6

- fenyő deszkaburkolat	2 ⁵ cm
- párnafa 5/3	3 cm
- kent vízszigetelés	1 rtg
- aljzatbeton	12 ⁵ cm
- zúzottkő	15 cm
- tömörített talaj	

P7

- ásványi szálás hőszigetelés	15 cm
- agyag	5 cm
- fenyő deszkázat	2 ⁵ cm
- fenyő deszkázat	2 ⁵ cm

d - d metszet



e - e metszet



keleti homlokzat

