

A Magyar Pavilon műszaki leírása

(a Magyar Pavilon kiállítótereinek virtuális túrája elérhető itt: www.velenceibiennale.com/magyar-pavilon.html)

Az épület terei és méretei (további részleteket lásd az alaprajzokon):

A falak pontos méreteiről tervrajzok kérhetők a Biennále Irodán.

Előtér: 29,1 m²

Kerek kisterem I.–II.: egyenként 24,6 m²

Kiállítótér: 247,3 m²

Átrium (nyitott): 71,4 m²

Padlástér (kiállítótérként jelenlegi állapotában nem használható, átalakítások szükségesek): 80,15 m²

Pince (kiállítótérként jelenlegi állapotában nem használható): 317,3 m²

A nyitott átrium és a kiállítótér üvegajtókkal nyílik egybe, jelenleg az átrium és az apszis közötti üvegajtó gipszkarton fallal van elfedve.

Az **elektromos rendszer** összes teherbírása jelenleg a pavilonban: 3 fázisú kiépítés, fázisonként 20A, összes terhelhetőség: 10kW.

A pályázónak kell a kiállítási installáció részeként megtervezni a sötétítés, a világítás esetlegesen a légkondicionálás műszaki kivitelezését és költségét a kiállítás igényeinek megfelelően, egyeztetve a Biennále Irodával a jelenleg rendelkezésre álló lehetőségekről (világítás, sötétítés, mozgássérült rámpák, stb.)

A főbejáráshoz felvezető külső lépcsősor mellett **mozgássérült korlátlift** beépítése 2008-ban megtörtént, a belső terekben a lépcsőfokok áthidalása rámpákkal történik.

A pavilon épületében lévő mellékhelyiségek: a földszinti kerek termekből nyíló fürdőszoba, illetve raktárhelyiség (lásd alaprajzok).

A pavilon befedése: a kiállítótér fölött dupla rétegű üvegtető, a padlástér fölött cseréptető, az átrium nyitott.

A jobb oldali kerek teremből csigalépcső vezet a padlástérbe.

Az épületben a magyar szabványnak megfelelő konnektorok vannak.

Vészkijárat: a jobboldali kiállítótér hátsó falán nyílik.

A pavilonban a kábeles **Internet elérhetőség feltételei adottak**, a kiállítás időtartamára kell előfizetni, telefon nincs.

Padlóburkolat: gránitlap.

2009. szeptember 23.

Biennále Iroda