SZIE YMÉK DIPLOMA 2011

RÉSZLETRAJZOK M=1:5

T09 Gál Bence ARF2KO INKUBÁTORHÁZ KŐBÁNYA

R04

Kétrészes állókorcos RHEINZINK titáncink attika fallefedés kiterített szélesség 78 cm, lemezvastagság=0,7 mm

RHEINZINK-VENT szellőző alátétszőnyeg

Fischer hatlapfejű biztonsági csavar

Resitrix SK-W SBS modifikált bitumenes lemezzel társított öntapadó EPDM

Purenit keményhab nyomásálló hőszigetelés

RHEINZINK bádoglemezből készített attika rögzítőszegély vastagság 0,8 mm

Rockwool Dachrock ékelem

8 cm szálerősítéses beton leterhelő tábla

5 cm gömbölyűszemű mosott kavics ágyazó réteg

1 réteg gőznyomást kiegyenlítő polipropilén filcréteg

1 réteg Restrix Classis EPDM vízszigetelés hidegen ragasztva, sávokban PHOENIX PUR ragasztóval 5 cm-es átfedéssel

2x15 cm Styrofoam Roofmate SL extrudált polisztirol hab hőszigetelés sima felületű, extrúziós kéreggel gyártott, csaphornyos élképzésű

1 réteg Vaporval 3 kg párazáró lemez

15 cm 2%-os lejtéstadó kavicsbeton réteg

20 cm monolit vasbeton teherhordó födém

R9

Lindner Plafotherm hűtő-fűtő csővezeték

Lindner LMD-B100 fűtött-hűtött álmennyezeti panel

Lindner falszegély porszórt takaróelem

Fischer szeghorgony FNA II

20 cm vasbeton teherhordó fal belső oldalon Aquastat FB párazáró filmréteggel kezelve

14 cm Styrofoam Roofmate SL extrudált polisztirol hab hőszigetelés sima felületű, extrúziós kéreggel gyártott, csaphornyos élképzésű

Thermomass MC üvegszál erősítésű műanyag rögzítőelem 35 cm-enként, 5 cm benyúlással

12 cm Thermomass külső betonkéreg attika végelem Faceal Colour látszóbeton lazúrral felületkezelve

R11

R05

Schüco FW 50+ 125 mm függönyfalrendszer függőleges lizénája

kétrétegű Low-e bevonattal ellátott hőszigetelő üvegezés

Schüco FW 50+ függönyfalrendszer külső alumínium takaróléce

EPDM tömítőszalag és hőszigetelőprofil csavarral rögzítve

Schüco FW 50+ 125 mm függönyfalrendszer vízszintes osztóbordája

Rockwool kiegészítő kőzetgyapot hőszigetelés

alumínium takaró léc a függőleges bordához rögzítve

egyedileg gyártott porszórt alumínium dísz takaróléc

tartósan rugalmas szilikon kit tömítés, PUR hátkitöltéssel

L alumínium lemez szegély a födémre fektetve

0,5 cm műgyanta padlóburkolat: fedőbevonat, színezett kvarchomok szórás, Indufloor-IB3380 színezett kvarchomokkal, kvarchomokszórás 0,2-0,7 mm szemnagyság alapozó réteg

1 cm Knauf Nivo 0-10 önterülő aljzatkiegyenlítő réteg

8 cm LB-KNAUF ZE-12 cementestrich 25 m²-enként dilatációs szalaggal dilatálva

1 réteg 0,4 mm polietilég fólia technológiai szigetelés, széleken felhajtva, 10 cm átlapolással

2 cm Ursa TL-T 30/25 terhelhető ösztatóréteg két rétegben, maximális összenyomhatóság 5 mm

1 réteg 0,4 mm polietilég fólia technológiai szigetelés, széleken felhajtva, 10 cm átlapolással

Fischer horgonycsap FAZ II 12/10 feszítődübel

R6

Fischer szeghorgony FNA II

tartósan rugalmas szilikon kit tömítés, PUR hátkitöltéssel

egyedileg gyártott porszórt alumínium takaróléc

Schüco FW50+ függönyfalrendszer födémhez csatlakozó eleme

Fischer kétoldali fűzőcsavarral, függőleges állítási lehetőséggel

Schüco FW 50+ 125 mm függönyfalrendszer vízszintes osztóbordája

Üvegfalcba befogott Schüco FW50+ függönyfalrendszer homlokzati hőszigetelt eleme

EPDM tömítőszalag és hőszigetelőprofil csavarral rögzítve

Schüco FW 50+ függönyfalrendszer külső alumínium takaróléce

kétrétegű Low-e bevonattal ellátott hőszigetelő üvegezés

Schüco FW 50+ 125 mm függönyfalrendszer függőleges lizénája

rugalmas rögzítő karabinerrel

Lindner függesztett T profilú sín elem

Lindner nóniuszos felfüggesztő biztonságiszeg eleme

Lindner nóniuszos felfüggesztő alsó eleme

Lindner nóniuszos felfüggesztő felső eleme

Lindner LMD-B100 fűtött-hűtött álmennyezeti panel

Lindner Plafotherm hűtő-fűtő csővezeték

perforált L profilú hidegen hajlított acél rögzítő elem

Lindner flexibilis hűtő-fűtő csővezeték

R06

kétrétegű Low-e bevonattal ellátott hőszigetelő üvegezés

Schüco AWS 75 hőhídmentes alumínium blokkablak-rendszer

helyszínen egyedileg készített porszórt alumínium takarólemez vízorr kialakítással

helyszínen egyedileg készített porszórt alumínium takarólemez

Purenit keményhab nyomásálló hőszigetelés

Pannoncell párazáró fólia helyszínen méretrevágva

Fischer hatlapfejű biztonsági csavar betonhoz

12 cm vasbeton burkolati kéreg Faceal Colour látszóbeton lazúrral kezelve

14 cm Styrofoam Roofmate SL extrudált polisztirol hab hőszigetelés sima felületű, extrúziós kéreggel gyártott, csaphornyos élképzésű

20 cm vasbeton teherhordó fal belső oldalon Aquastat FB párazáró filmréteggel kezelve

2 cm Sikagard Wallcoat T kétkomponensű, könnyen tisztítható nagy ellenállóképességű, epoxigyanta diszperziós bevonat

Thermomass MC üvegszál erősítésű műanyag rögzítőelem 35 cm-enként, 5 cm benyúlással

tartósan rugalmas szilikon kit tömítés, PUR hátkitöltéssel

egyedileg gyártott porszórt alumínium dísz takaróléc

0,5 cm műgyanta padlóburkolat

1 cm Knauf Nivo 0-10 önterülő aljzatkiegyenlítő réteg

8 cm LB-KNAUF ZE-12 cementestrich 25 m²-enként dilatációs szalaggal dilatálva

1 réteg 0,4 mm polietilég fólia technológiai szigetelés, széleken felhajtva, 10 cm átlapolással

2 cm Ursa TL-T 30/25 terhelhető ösztatóréteg két rétegben, maximális összenyomhatóság 5 mm

1 réteg 0,4 mm polietilég fólia technológiai szigetelés, széleken felhajtva, 10 cm átlapolással

20 cm monolit vasbeton teherhordó födém

R6

20 cm vasbeton teherhordó fal belső oldalon Aquastat FB párazáró filmréteggel kezelve

Thermomass MC üvegszál erősítésű műanyag rögzítőelem 35 cm-enként, 5 cm benyúlással

Fischer horgonycsap FAZ II 12/10 feszítődübel

Melegen hengerelt L egyenlőszárú idomacél 120x120

Fischer kétoldali fűzőcsavar

200x160 cm zárt szelvényű tartó 2,1 méterenként a falhoz rögzítve

180x140 cm zárt szelvényű tartó

COLT mozgatható színezett üveg árnyékoló rendszere 4. típusú tartórendszerrel, napsütésre reagáló elektronikus irányítórendszerrel

R11

Lindner falszegély porszórt takaróelem

Fischer szeghorgony FNA II

perforált L profilú hidegen hajlított acél rögzítő elem

Lindner Plafotherm hűtő-fűtő csővezeték

Lindner LMD-B100 fűtött-hűtött álmennyezeti panel

Fischer hatlapfejű biztonsági csavar betonhoz

helyszínen egyedileg készített alumínium takarólemez

Pannoncell párazáró fólia helyszínen méretrevágva

Schüco AWS 75 hőhídmentes alumínium blokkablak-rendszer

Purenit keményhab nyomásálló hőszigetelés

Fischer önfúró beállítócsavar JS

helyszínen egyedileg készített porszórt alumínium takarólemez

kétrétegű Low-e bevonattal ellátott hőszigetelő üvegezés