



R1

- Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement tető burkolat 8mm
- Lindab Z 300 profil - távtartó 3cm
- Resitrix Classic EPDM csapadékvíz elleni szigetelés 1rtg.
- 5x5 cm-es fa stafni-távtartó 5cm
- 2x10 cm lécezés 2cm
- YTONG Mulpor hőszigetelés 20cm
- DuPont Airguard Reflekve párzáró fólia 1rtg.
- I 300-as acél tartók közte YTONG tetőpalló 30cm
- Álmennyezet tartó lécezés (rögzítve CW profillal) 5cm
- Rigipsz gipszkarton álmennyeze burkolat 12.5cm

R2

- Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement tetői burkolat 8mm
- Lindab Z 300 profil - távtartó 3cm
- Resitrix Classic EPDM csapadékvíz elleni szigetelés 1rtg.
- 5x5 cm-es fa stafni-távtartó 5cm
- 2x10 cm lécezés 2cm
- YTONG Mulpor hőszigetelés 20cm
- DuPont Airguard Reflekve párzáró fólia 1rtg.
- Monolit vasbeton födém C20/25-ös beton B 500-as acél min. 30cm
- Álmennyezet tartó lécezés (rögzítve CW profillal) 5cm
- Rigipsz Gipszkarton álmennyeze burkolat 12.5cm

R3

- Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement homlokza burkolat 8mm
- 5x5 cm-es fa stafni-távtartó 5cm
- DuPont Tyvek Enercol wall szélfogó fólia 1rtg.
- YTONG Mulpor hőszigetelés 20cm
- Hőszigeteléseköző 5x5 cm-es fa rögzítő stafni 5cm
- (U alakúra hajlító acéllal rögzítve közte kgy. hőszig.)
- YTONG A + teherhordó falszerkezet
- (minősítve passzív házépítő elem) 30cm
- LB-Knauf vakolat 1cm

R4

- Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement homlokza burkolat 8mm
- 5x5 cm-es fa stafni-távtartó 5cm
- DuPont Tyvek Enercol wall szélfogó fólia 1rtg.
- YTONG Mulpor hőszigetelés 20cm
- Hőszigeteléseköző 5x5 cm-es fa rögzítő stafni 5cm
- (U alakúra hajlító acéllal rögzítve közte kgy. hőszig.)
- YTONG A + teherhordó falszerkezet
- (minősítve passzív házépítő elem) 30cm
- LB-Knauf vakolat 1cm
- 5x10-es fa árnyékoló 10cm

R5

- PERGO parkea burkolat(34-es kopás állóság) 8mm
- Alátét filc 1rtg.
- Baumit szálerősítésű esztrich E225 (2rtg -ben) 6cm
- (közte a padlófűtés csövei)
- Solflex padlófűtés alátét fólia, légbuborékos, metallizált PE fólia 1rtg.
- Austrotherm EPS AT-N 100 lépésálló hőszigetelés 5cm
- Resitrix SK EPDM bitumenes vízszigetelés 1rtg.
- Baumit szálerősítésű esztrich E225 10cm
- Austrotherm technológiai szigetelés 1rtg.
- Austrotherm XPS Top 70 hőszigetelés 10cm
- Osztályozó kavicságyazat(16-32 mm-es szemnagyság) 15cm
- Tömörítve feltöltés 20cm
- Talaj

R6

- Zalakerámia csempeburkolat 4-es kopásállóság 1cm
- (közöe CERESITCE 43 flexibilis, vízálló, széles fugázó)
- CERESIT CM 29 gyors kötésű felxibilis csemperagasztó 2mm
- Baumit szálerősítésű esztrich E225 (2rtg -ben) 6cm
- (közöe a padlófűtés csövei)
- Solflex padlófűtés alátét fólia, légbuborékos, metallizált PE fólia 1rtg.
- Austrotherm EPS AT-N 100 lépésálló hőszigetelés 5cm
- Resitrix SK EPDM bitumenes vízszigetelés 1rtg.
- Baumit szálerősítésű esztrich E225 10cm
- Austrotherm technológiai szigetelés 1rtg.
- Austrotherm XPS Top 70 hőszigetelés 10cm
- Osztályozó kavicságyazat(16-32 mm-es szemnagyság) 15cm
- Tömörítve feltöltés 20cm
- Talaj

R7

- Vízáró vasbeton szerkezet 25cm
- Resix SK EPDM bitumenes vízszigetelés 1rtg.
- YTONG Mulpor hőszigetelés 20cm
- Vasbeton szerkezet 35cm
- Osztályozó kavicságyazat(16-32mm szemnagyság)

