



RÉTEGRENDK

1A

- 0.4 cm önterülő felületzárás StoPur WV150 matt alacsony kipárolgású rugalmas fedőbevonat StoPur BB100
- 1rtg víz- és párazáró szigetelő fólia
- 5 cm PE technológiai szigetelő fólia
- 10 cm lépcsőlő hőszigetelés Rockwool Steprock HD
- 1rtg Foamlas Floor Board F
- 10 cm talajnedvesség elleni szigetelés 4 mm bitumenes vastagságú
- 15 cm aljzatbeton
- 15 cm tömörített kavicsagy
- 15 cm termett talaj

2A

- 15 cm KEIMFARBEN Porosan, nagy porozitású, hidrofobizált vastag vakolat fehér festett fedőréteggel
- 1 rtg SDL kerámiaarabcs háló
- 24 cm STEICO fagyapó hőszigetelés
- 1 rtg ALUTRIX 600 párazáró fólia
- 1 rtg FG35 alapozó 200g/m²
- 30 cm POROTHERM teherhordó fal
- 1 cm belsővakolat

3A

- 8 cm extenzív zöldtető
- 8 cm növényzet: Sedum palánta 12db/m² és Sedum sarjvetés 40g/m²
- 2 cm feltöltőanyag: FITO-TEC szubsztrát
- 2 cm Delta-Fioraxx TOP PP geotextillával kasirozott drainlemez
- 1 rtg DuPont™ Typar® SF 37 2.0 geotextília
- 2 mm Sintofol ST - TPO szigetelőlemez
- 5% Rockfall lejtésképzés
- 2 x 3 cm OSB lap műtérleteres kapcsolattal
- 20 cm STEICO fagyapó szigetelés
- 1 rtg +2,5/5 cm lécváz 60 cm - ként
- 1 rtg ALUTRIX 600 párazáró fólia
- 14 cm FG35 alapozó (200g/m²)
- 14 cm KLH födém panel

4A

- 8 cm kültéri fagyálló, térkő burkolat
- 2 cm homokterítés
- 10 cm fagyálló aljzatbeton
- 15 cm PE fólia
- 15 cm tömörített kavics
- 15 cm termett talaj

