

Padlószervezetek:

**P1 - talajon fekvő padló, alsó szint padlószervezete**

- 1,0 cm aljzatkiegyenlítés + PVC burkolat
- 7,0 cm aljzatbeton
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
- 7,0 cm lépésálló hőszigetelés
- 1,0 cm homokterítés
- 1 rtg. talajnedvesség elleni bitumenes vízszigetelés
- 1 rtg. bitumenes kellősítés
- 13,0 cm vasalt aljzatlemez
- 1 rtg. dombornyomott lemez technológiai réteg
- 20,0 cm tömörített kavicsagyazat termert talaj

**P2 - közbenső padlószervezet**

- 2,0 cm aljzatkiegyenlítés + ragasztott lapburkolat/PVC
- 8,0 cm aljzatbeton
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
- 2,0 cm lépésálló hőszigetelés, úszató réteg
- 16,0 cm monolit vasbeton födém, alsó részén glettelve
- 2 rtg. mennyezetfestés választandó színben

Falszerkezetek:

**F1 - általános falszerkezet**

- 0,5 cm homlokzati vékonyvakolat választandó színben
- 1 rtg. üvegszövet háló a hőszigeteléshez glettelve
- 8,0 cm homlokzati hőszigetelés
- 30,0 cm Porotherm 30 falazóblokk
- 1,5 cm belső vakolat glettelve
- 2 rtg. beltéri festés választandó színben

**F2 - bejárat melletti falszerkezet**

- 2,0 cm homlokzati faburkolat
- 3,0/5,0 cm lécezés
- 5,0 cm homlokzati hőszigetelés, közte 5/5 cm-es párnafák
- 25,0 cm Porotherm 25 falazóblokk
- 1,5 cm belső vakolat glettelve
- 2 rtg. beltéri festés választandó színben

Tetőszervezetek:

**T1 - fémlemezű rétegrendje**

- Rheinzink kettős állókorcos fémlemez fedés, Blue-grey, lemezvastagság 0,7 mm, korctávolság 600 mm a korcokban mindenütt korctömítő szalag
- 1 rtg. fóliakaszírozású szellőző alátétzőnyeg
- 2,4 cm deszkázat
- 5,0/7,5 cm lécezés a szarufákhoz rögzítve
- 1 rtg. Pe fólia
- 12,0/15,0 cm-es szarufák légrés
- 15,0+5,0 cm hőszigetelés
- 1 rtg. Pe fólia párazáró réteg
- 15 cm Vb lemez
- 1 rtg. alapozó réteg
- 2 rtg. beltéri festés

Lapostető szerkezetek:

**Z1 - félintenzív zöldtető**

- talajtakaró növényzet
- 10,0-14,0 cm SRM különleges ültetőközeg
- 1 rtg. VLF-150 geotextília szűrőréteg
- 4,0 cm Diadrain-40 kétoldalt dombornyomott lemez felületszivárgó
- 20,0 cm extrudált PS-hab lemez hőszigetelés
- 1 rtg. VLU-300 bitumenálló mechanikai védő- és elválasztó réteg
- 1 rtg. gyökérálló csapadékvíz elleni bitumenes vízszigetelés
- 1 rtg. csapadékvíz elleni bitumenes vízszigetelés
- 1 rtg. bitumenes kellősítés
- 4,0-16,0 cm lejtetű 2 %-os lejtéssel
- 16,0 cm monolit vasbeton födém, alsó részén glettelve
- 2 rtg. mennyezetfestés választandó színben

**Z1\* - kavicsos lapostető**

- 4,0-13,0 cm kavics
- 1 rtg. védő- és elválasztó réteg
- 2 rtg. csapadékvíz elleni bitumenes vízszigetelés
- 1 rtg. bitumenes kellősítés
- 15,0 cm expandált PS-hab lemez hőszigetelés
- 5,0-13,0 cm expandált PS-hab lemez ékhőszigetelés 2 %-os lejtéssel
- 16,0 cm monolit vasbeton födém, alsó részén glettelve
- 2 rtg. mennyezetfestés választandó színben

