





- R1**
- LINDAB SRP Click, bevonatos tűzhorganyzott acéllemez, 503 mm szalagszélességgel, 0,5 mm lemezvastagsággal, fehér színben
 - 2 cm fenyődeszka aljzat a héjalás fogadására (szellőző alátétzónyeg elhanyagolható)
 - 50 x 65 mm horganyzott acél zártszelvényű gerenda
- R2**
- Thermowood borovi fényő teraszburkolat
 - párnafa, mechanikusan rögzítve, 42 x 68
 - 7 cm vasalt aljzatbeton felületmítással
 - 1 rtg. legalább 130g/m² felületmögé, nem szótt műanyag fátöl technológiai szigetelés
 - 3 cm ásványgyapot usztató réteg
 - 5 cm lépcsős fektetésű lépésálló expandált polisztrólhob hőszigetelési réteg
 - 1 rtg. 4 mm vtg. modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés, poliészter fátöl hordozó réteggel, teljes felületen lángolvastással fektetve, 10 cm-es átlapolásokkal -300 g/m³ hideg bitumenmáz keliösítés
 - 15 cm monolit vasbeton aljzatlemez
 - 15 cm kavicsfeltöltés
 - talajréteg
- R3**
- Thermowood borovi fényő teraszburkolat
 - párnafa, mechanikusan rögzítve, 42 x 68
 - 7 cm vasalt aljzatbeton felületmítással
 - 1 rtg. legalább 130g/m² felületmögé, nem szótt műanyag fátöl technológiai szigetelés
 - 3 cm ásványgyapot usztató réteg
 - 5 cm lépcsős fektetésű lépésálló expandált polisztrólhob hőszigetelési réteg
 - 1 rtg. 4 mm vtg. modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés, poliészter fátöl hordozó réteggel, teljes felületen lángolvastással fektetve, 10 cm-es átlapolásokkal -300 g/m³ hideg bitumenmáz keliösítés
 - 15 cm monolit vasbeton aljzatlemez
 - 15 cm kavicsfeltöltés
 - talajréteg
- R4**
- önterülő műgyanta padlóburkolat
 - 7 cm vasalt aljzatbeton felületmítással
 - 1 rtg. legalább 130g/m² felületmögé, nem szótt műanyag fátöl technológiai szigetelés
 - 3 cm ásványgyapot usztató réteg
 - 5 cm lépcsős fektetésű lépésálló expandált polisztrólhob hőszigetelési réteg
 - 1 rtg. 4 mm vtg. modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés, poliészter fátöl hordozó réteggel, teljes felületen lángolvastással fektetve, 10 cm-es átlapolásokkal -300 g/m³ hideg bitumenmáz keliösítés
 - 15 cm monolit vasbeton aljzatlemez
 - 15 cm kavicsfeltöltés
 - talajréteg
- R5**
- 23 mm ipari parketta, ragasztva
 - 6 cm vasalt aljzatbeton felületmítással
 - 1 rtg. legalább 130g/m² felületmögé, nem szótt műanyag fátöl technológiai szigetelés
 - 3 cm ásványgyapot usztató réteg
 - 5 cm lépcsős fektetésű lépésálló expandált polisztrólhob hőszigetelési réteg
 - 1 rtg. 4 mm vtg. modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés, poliészter fátöl hordozó réteggel, teljes felületen lángolvastással fektetve, 10 cm-es átlapolásokkal -300 g/m³ hideg bitumenmáz keliösítés
 - 15 cm monolit vasbeton aljzatlemez
 - 15 cm kavicsfeltöltés
 - talajréteg
- R6**
- 64-74 cm meglévő falszerkezet
 - hőszigetelő vakolat, Baumit Thermoputz
- R7**
- LINDAB SRP Click, bevonatos tűzhorganyzott acéllemez, 503 mm szalagszélességgel, 0,5 mm lemezvastagsággal, fehér színben
 - 2 cm fenyődeszka aljzat a héjalás fogadására (szellőző alátétzónyeg elhanyagolható)
 - 3 cm ellenléc
 - 1 rtg. DELTA MAXX TITAN vízszigetelő és légzáró technológiai fólia