

R1.1 [72cm] talajon fekvő padló	R1.3 [45cm] tornác padlókonstrukció	R2.1 [46cm] felmenő szerkezet	R2.4 [55cm] tűzfal lábázat	R3.1 [54cm] tetőszerkezet	R2.3 [55cm] lábazati fal	R2.6 [52cm] vízszigetelt tűzfal	
5cm C20/25 minőségű csiszolt felületű fűtött beton 7cm Austrotherm EPS pögcácsos hőszigetelés 5cm Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelés 1rtg vastag PE fólia elválasztó réteg 2rtg 4mm APP mod.bit.lem. tal.nedv.ell.szig. bitumenmáz kelliőltetés 1rtg C30/37 minőségű monolit vasbeton aljzatlemez 10cm Austrotherm AT-N100 XPS hőszigetelés 20cm kavicfeltöltés d=0-64mm földvisszatöltés termelt talaj	2cm FINNFOREST THERMOWOOD tölgy faburkolat 13cm Diadem SLH állítható magasságú támasz 10cm C30/37 minőségű lejtésben kialakított aljzatlemez 20cm kavicfeltöltés d=0-64mm földvisszatöltés termelt talaj	4mm öníesztülő UV elleni védőréteg bevonat 8mm fűjt Flexiskin poliuretán fólia 20cm ragasztólapasba ágyazott üvegszövet 4mm Austrotherm EPS F Plusz hőszigetelés 4mm kvarchomokkal kevert műgyanta alapozás (párafékező réteg) 25cm 4mm APP mod.bit.lem. tal.nedv.ell.szigetelés aljzatlemez 20cm C20/25 vasbeton teherfordó falszerkezet 10cm látszóbeton felületképzés	5cm Thermo-Block benmararadó zsaluhéj 15cm Austrotherm EPS F Plusz hőszigetelés 4mm kvarchomokkal kevert műgyanta alapozás (párafékező réteg) 2rtg 4mm APP mod.bit.lem. tal.nedv.ell.szigetelés 1rtg bitumenmáz kelliőltetés 1rtg C20/25 vasbeton teherfordó falszerkezet 25cm Austrotherm AT-N100 XPS hőszigetelés 10cm kavicfeltöltés d=0-64mm földvisszatöltés	4mm öníesztülő UV elleni védőréteg bevonat 8mm fűjt Flexiskin poliuretán fólia 2,5cm ragasztólapasba ágyazott üvegszövet 5cm OSB-3 hánclap aljzat 5cm légrés + lécváz 1rtg PVC Multiplan műc.ragasztott vízszigetelés 20cm Austrotherm EPS W Plusz (közte tölgy szaruja) 25cm Austrotherm EPS W Plusz hőszigetelés 4mm kvarchomokkal kevert műgyanta alapozás (párafékező réteg) 1rtg 4mm APP mod.bit.lem. tal.nedv.ell.szigetelés 25cm C30/37 minőségű vasbeton teherfordó falszerkezet 10cm belső felületképzés 10cm Austrotherm AT-N100 XPS hőszigetelés 10cm kavicfeltöltés d=0-64mm földvisszatöltés	4mm kavicfeltöltés d=0-64mm 8mm öníesztülő UV elleni védőréteg bevonat 20cm fűjt Flexiskin poliuretán fólia 20cm ragasztó lapasba ágyazott üvegszövet 4mm Austrotherm AT-N100 XPS hőszigetelés 4mm kvarchomokkal kevert műgyanta alapozás (párafékező réteg) 2rtg PVC Multiplan műc.ragasztott vízszigetelés 20cm Austrotherm EPS W Plusz (közte tölgy szaruja) 25cm Austrotherm EPS W Plusz hőszigetelés 4mm kvarchomokkal kevert műgyanta alapozás (párafékező réteg) 1rtg 4mm APP mod.bit.lem. tal.nedv.ell.szigetelés 25cm C30/37 minőségű vasbeton teherfordó falszerkezet 10cm belső felületképzés 10cm Austrotherm AT-N100 XPS hőszigetelés 10cm kavicfeltöltés d=0-64mm földvisszatöltés	5cm Thermo-Block benmararadó zsaluhéj 15cm Austrotherm EPS F Plusz hőszigetelés 4mm kvarchomokkal kevert műgyanta alapozás (párafékező réteg) 2rtg 4mm APP mod.bit.lem. tal.nedv.ell.szigetelés 1rtg bitumenmáz kelliőltetés 1rtg C20/25 minőségű vasbeton teherfordó falszerkezet 25cm MAPEI Macopegum WPS kent vízszigetelés 2mm tűzhorganyzott acél lécváz (közte légrés) 5cm Thermowood tölgyfa vízálló falburkolat 2cm	
R1.2 [37cm] emeleti padlókonstrukció	R1.4 [38cm] vízeshelység padlókonstrukció	R2.2 [45cm] tűzfal	R2.5 [40cm] lábazati fal 2.	R3.2 [30cm] tornác			
5cm C20/25 minőségű csiszolt felületű fűtött beton 7cm Austrotherm EPS pögcácsos hőszigetelés 5cm Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelés 1rtg vastag PE fólia elválasztó réteg 2rtg C30/37 minőségű monolit vb fődém szerkezet 1rtg bitumenmáz kelliőltetés 20cm látszóbeton felületképzés	5cm C20/25 minőségű impregnált felületű fűtött beton 7cm Austrotherm EPS pögcácsos hőszigetelés 5cm Austrotherm AT-L2 lépéshangszigetelés 1rtg vastag PE fólia elválasztó réteg 2rtg 4mm APP mod.bit.lem.tal.nedv.ell.szig. bitumenmáz kelliőltetés 1rtg C30/37 minőségű monolit vb fődém szerkezet 20cm látszóbeton felületképzés	5cm Thermo-Block benmararadó zsaluhéj 15cm Austrotherm EPS F Plusz hőszigetelés 4mm kvarchomokkal kevert műgyanta alapozás (párafékező réteg) 25cm C20/25 vasbeton teherfordó falszerkezet 10cm látszóbeton felületképzés	10cm földvisszatöltés 20cm kavicfeltöltés d=0-64mm 10cm földvisszatöltés	25mm keleti állókorú vörösréz lemezfedés 2,5cm OSB-3 hánclap aljzat 5cm légrés+hécváz 20cm tölgyfa szaruat	Felmenő szerkezet U=0,15W/m²K Talajonfekvő padló U=0,17W/m²K Tetőszerkezet U=0,17W/m²K JOSKO nyílászáró U=0,95W/m²K JOSKO tolóajtó U=1,40W/m²K	0,45W/m²K 0,50W/m²K 0,25W/m²K 1,60W/m²K 1,80W/m²K	megfelel megfelel megfelel megfelel megfelel

JELMAGYARÁZAT

	monolit vb. falszerkezet		monolit vb. falszerkezet
	Austrotherm F Plusz		Austrotherm XPS
	gk. szerelt válaszfal		kavicfeltöltés
	Finnforest tölgyfa burk.		termelt talaj
	kéregpaneles falszerkezet		földvisszatöltés
	rézlemez fedés		
	Flexiskin fűjt burkolat		
	szomszédos épület		

ILLATOS UDVAR

PARFÜM MANUFAKTÚRA
ESZTERGOM, BAJCSI-ZSILINSZKY ÚT 27
ÉPÍTÉSZ DIPLOMAMUNKA
SZIE-YMÉK 2015/2016/2
ORAVECZ PÉTER

METSZETEK M = 1:100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

