

R10 MEDENCE FAL 01 RÉTEGREND

- 550 mm főmörtét, visszatöltött talaj
- 10 mm vízszigetelés
- 10 mm ragasztóréteg
- 20 mm beton burkolat

R11 MEDENCE FAL 02 RÉTEGREND

- 300 mm főmörtét, visszatöltött talaj
- 10 mm vízszigetelés
- 10 mm ragasztóréteg
- 20 mm beton burkolat

R5 ÜZEM-VÍZTÁROZÓ FAL RÉTEGREND

- 550 mm beton víztározó
- 20 mm dilatació
- 200 mm szigetelőtartófal
- 10 mm vakolat
- 10 mm vízszigetelés
- 100 mm hőszigetelés
- 300mm vb falzerkezet
- 1 rtrg öreml víz elleni szigetelés
- 1 rtrg ragasztó
- 15 mm csempé burkolat



R13 MEDENCE FAL 03 RÉTEGREND

- 20 mm kőburkolat
- 10 mm ragasztóréteg
- 1 rtrg vízszigetelés
- 200 mm szigetelőtartófal
- max 12cm hőszigetelés
- 300mm vb medencefal
- 1 rtrg vízszigetelés
- 10 mm ragasztóréteg
- 20 mm beton burkolat

R12 MEDENCE FAL 03 RÉTEGREND

- 20 mm kőburkolat
- 10 mm ragasztóréteg
- 1 rtrg vízszigetelés
- 200 mm szigetelőtartófal
- max 12cm hőszigetelés
- 300mm vb falzerkezet
- 1 rtrg öreml víz elleni szigetelés
- 1 rtrg ragasztó
- 15 mm csempé burkolat

R9a ÜZEM KÜLSŐ FAL RÉTEGREND LÁBÁZATI HELYZETBEN

- 20 mm kőburkolat
- 10 mm ragasztóréteg
- 10 mm vakolat
- 100 mm hőszigetelés
- 1 rtrg vízszigetelés
- 300 mm vb fal

R9 ÜZEM KÜLSŐ FAL RÉTEGREND TALAJBAN

- főmörtét, visszatöltött talaj
- 200 mm szigetelőtartófal
- 1 rtrg vízszigetelés
- 100 mm hőszigetelés
- 300 mm vb fal

Tettye tér