

R01: KOZBENSŐ PADLÓ

- 0,5cm BELTÉRI VAKOLAT
- 25cm MONOLIT VASBETON FÖDÉM, STATIKAI TERVEK SZERINT
- 12 cm HŐSZIGTELELÉS ÚSZTATÓRÉTEG
- 0,2mm PE FÓLIA, TECHNOLÓGIAI SZIGTELELÉS A HŐSZIGTELELŐ ÚSZTATÓRÉTEG VÉDELMEÉRE, 10 cm ÁTLAPOLÁSOKKAL
- 6cm ALJZATBETON, DILATÁCIÓS HÉZAGOKKATL MAX 6x6 m-es MEZŐKRE OSZTVA, FALAFKNÁL 2 cm SZÉLES EXPANDÁLT POLISZTIROL HAB DILATÁCIÓKÉPZÉSEL
- 2cm CSÚSZÁSMENTES KERÁMIALAP BURKOLAT, BELTÉRI RAGASZTÓVAL RAGASZTVA

R02: LÁBAZATI FAL

- 1cm ÜVEGSZOVETHÁLÓRA FELHORDOTT LÁBAZATI VÉKONYVAKOLAT ÉS SZÍNEZÉS
- 20cm LÉPCSŐS ÜTKÖZŐHÉZAGÚ EXTRUDÁLT POLISZTIROLHAB HŐSZIGTELELÉS
- 1rtg MODIFIKÁLT BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDVSSÉG ELLENI SZIGTELELÉS LEGALÁBB 4 mm VASTAGSÁGÚ POLIÉSZTERFÁTYOL BETÉTES, SBS MODIFIKÁLT BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDVSSÉG ELLENI SZIGTELELÉS (SZAKÍTÓERŐ (HOSSZ/KERESZT): 600/600 N/5 cm, SZAKADÁSI NYÚLÁS (HOSSZ/KERESZT): 30/30 %, HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG: - 12 °C, HŐÁLLÓSÁG: +90 °C)
- 1rtg HIDEG BITUMENMÁZ KELLŐSÍTÉS, ÁLTALÁNOS FELÜLETEN A FELÜLETTŐL FÜGGŐEN 0,3-0,5 kg/m²
- 25cm VASBETON FALAZAT
- 0,5cm BELTÉRI VAKOLAT

R03: HOMLOKZATI FAL

- 1cm ÜVEGSZOVETHÁLÓRA FELHORDOTT HOMLOKZATI VÉKONYVAKOLAT ÉS SZÍNEZÉS
- 20cm ROTHADÁSÁLLÓ, NEM ÉGHETŐ, ALAKTARTÓ, VÍZTASZÍTÓ, PÁRAÁTERESZTŐ KÖZETGYAPOT HŐSZIGTELELÉS FELÜLETKIEGÉNYLÍTŐ FALDÖRZSÖLÉS
- 0,5cm VASBETON FALAZAT
- 0,5cm BELTÉRI VAKOLAT

R04: TERASZTETŐ

- 2 cm VASTAG HŐKEZELT THERMOWOOD FABURKOLAT, AZ ELEMOK KÖZÖTT 8 mm-es HÉZAGTÁVOLSÁGGAL, LÁNG ÉS GOMBAMENTESÍTETT STAFILVÁZHÓZ RÖGZÍTVE, KÖZÖTTÉ LÉGRÉS
- 2/5 mm SZEMMEGOSZLÁSÚ BAZALTÚZALÉS ÁGYAZÓ ÉS SZIVÁROGTATÓRÉTEG
- 2 cm VASTAG GEOTEXTIÁLIVÁVAL KASSÍROZOTT DOMBORNYOMOTT MŰANYAG FELÜLETSZIVÁRGÓ RÉTEG
- 2 rtg MODIFIKÁLT BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDVSSÉG ELLENI SZIGTELELÉS LEGALÁBB 4 mm VASTAGSÁGÚ POLIÉSZTERFÁTYOL BETÉTES, SBS MODIFIKÁLT BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDVSSÉG ELLENI SZIGTELELÉS (SZAKÍTÓERŐ (HOSSZ/KERESZT): 600/600 N/5 cm, SZAKADÁSI NYÚLÁS (HOSSZ/KERESZT): 30/30 %, HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG: - 12 °C, HŐÁLLÓSÁG: +90 °C)
- 20 cm VASTAG LEJTÉST KÉPZŐ LÉPCSŐS ÜTKÖZŐHÉZAGÚ EXPANDÁLT POLISZTIROLHAB HŐSZIGTELELÉS KÖTÉSBEK FÉKTETVE
- 1 réteg PÁRAZÁRÓ FÓLIA
- 25 cm VASBETON FÖDÉM STATIKAILAG MÉRETEZVE
- 0,5 cm BELTÉRI VAKOLAT

R05: EXTENZÍV ZOLDTETŐ

- 25 cm EXTENZÍV TERMÓKÖZEG
- 2 cm VASTAG GEOTEXTIÁLIVÁVAL KASSÍROZOTT DOMBORNYOMOTT MŰANYAG FELÜLETSZIVÁRGÓ RÉTEG
- 2 rtg MODIFIKÁLT BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDVSSÉG ELLENI SZIGTELELÉS LEGALÁBB 4 mm VASTAGSÁGÚ POLIÉSZTERFÁTYOL BETÉTES, SBS MODIFIKÁLT BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDVSSÉG ELLENI SZIGTELELÉS (SZAKÍTÓERŐ (HOSSZ/KERESZT): 600/600 N/5 cm, SZAKADÁSI NYÚLÁS (HOSSZ/KERESZT): 30/30 %, HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG: - 12 °C, HŐÁLLÓSÁG: +90 °C)
- 20 cm VASTAG LEJTÉST KÉPZŐ LÉPCSŐS ÜTKÖZŐHÉZAGÚ EXPANDÁLT POLISZTIROLHAB HŐSZIGTELELÉS KÖTÉSBEK FÉKTETVE
- 1 réteg PÁRAZÁRÓ FÓLIA
- 25 cm VASBETON FÖDÉM STATIKAILAG MÉRETEZVE
- 0,5 cm BELTÉRI VAKOLAT

R06: TALAJON FEKVŐ PADLÓ

- 20 cm TALAJVISSZATÖLTÉS 16/32 GOMBOLYUSZEMŰ, FRAKCIONÁL, MOSOTT COULÉ KAVICS MEGFELELŐ MÉRTEKBEK TÖMÖRÍTVE
- 1 rtg GEOTEXTIÁIA ELVÁLASZTÓRÉTEG
- 20 cm STATIKAILAG MÉRETEZETT VASBETON LEMEZ, AZ ÉPÜLETRŐL ERKEZŐ TERHEK COL OPALAPOKRA TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁRA
- 1 rtg HIDEG BITUMENMÁZ KELLŐSÍTÉS, ÁLTALÁNOS FELÜLETEN A FELÜLETTŐL FÜGGŐEN 0,3-0,5 kg/m²
- 2 rtg MODIFIKÁLT BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDVSSÉG ELLENI SZIGTELELÉS LEGALÁBB 4 mm VASTAGSÁGÚ POLIÉSZTERFÁTYOL BETÉTES, SBS MODIFIKÁLT BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDVSSÉG ELLENI SZIGTELELÉS (SZAKÍTÓERŐ (HOSSZ/KERESZT): 600/600 N/5 cm, SZAKADÁSI NYÚLÁS (HOSSZ/KERESZT): 30/30 %, HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG: - 12 °C, HŐÁLLÓSÁG: +90 °C)
- 15 cm LÉPCSŐS ÜTKÖZŐHÉZAGÚ EXPANDÁLT POLISZTIROLHAB HŐSZIGTELELÉS KÖTÉSBEK FÉKTETVE
- 6 cm ALJZATBETON, DILATÁCIÓS HÉZAGOKKATL MAX 6x6 m-es MEZŐKRE OSZTVA, FALAFKNÁL 2 cm SZÉLES EXPANDÁLT POLISZTIROL HAB DILATÁCIÓKÉPZÉSEL HELYSÉGENKENT ELTERŐ PADLÓBURKOLAT

R07: FÉMLEMEZFEDÉS

- 0,7 mm KETTŐS ÁLLÓKORCOS RHEINZINK FÉMLEMEZFEDÉS FEHÉR SZÍNBEK, ALATTA SZELLŐZŐ ALÁTÉTSZÖNYEG
- 2,4 cm FENYÓFA DESZKA ALJZAT (10 cm SZÉLES ELEMOK)
- 2 rtg MODIFIKÁLT BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDVSSÉG ELLENI SZIGTELELÉS LEGALÁBB 4 mm VASTAGSÁGÚ POLIÉSZTERFÁTYOL BETÉTES, SBS MODIFIKÁLT BITUMENES VASTAGLEMEZ TALAJNEDVSSÉG ELLENI SZIGTELELÉS (SZAKÍTÓERŐ (HOSSZ/KERESZT): 600/600 N/5 cm, SZAKADÁSI NYÚLÁS (HOSSZ/KERESZT): 30/30 %, HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG: - 12 °C, HŐÁLLÓSÁG: +90 °C)
- 20 cm VASTAG LEJTÉST KÉPZŐ LÉPCSŐS ÜTKÖZŐHÉZAGÚ EXPANDÁLT POLISZTIROLHAB HŐSZIGTELELÉS KÖTÉSBEK FÉKTETVE
- 1 réteg PÁRAZÁRÓ FÓLIA
- 25 cm VASBETON FÖDÉM STATIKAILAG MÉRETEZVE
- 0,5 cm BELTÉRI VAKOLAT

