



- R1** -MŰGYANTA BURKOLAT, CSISZOLT.
 KOPIATÓRÉTEG STO POX UGE EPOXIGYANTÁVAL (0,4kg/m²).
 FELÜLETKIEGYENLÍTÉS STO BB EPOXIGYANTÁVAL (0,6kg/m²).
 SIMÍTÓGLETTÉLÉS STO POX BB EPOXIGYANTÁVAL (0,6kg/m²).
 FEDŐRÉTEG STO POX BB EPOXIGYANTÁVAL (0,5kg/m²).
 -ALJZATBETON, VASALT 10 CM, ALJZATMELEGÍTÉSSEL.
 -PONTHEGESZTETT ACÉLHÁLÓ, 15X15 CM RASZTERBEN,
 Ø3MM HORGANYZOTT ACÉL.
 -TŰKÖRFÓLIA HŐREFLEKTÍV LEMEZ, SOLIFLEX POLIETILÉN
 LÉGBUBORÉKOS FÓLIA, METALIZÁLT BEVONATTAL.
 -HŐSZIGETELÉS, AUSTROTHERM AT-L4, 5 CM VASTAG,
 EXTRUDÁLT POLISZTIROLHAB.
 -LEMEZALAP, 40 cm VB LEMEZ.
 -TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉS, PREPRUFE 300 R VÍZSZINTES FELÜLETI
 VÍZSZIGETELŐ LEMEZ.
 -SZIGETELÉS ALJZAT, VASALT ALJZATBETON 10CM, 15CM VASTAG
 PEREMEZÉSSEL ERŐSÍTVE, FELÜLET SIMITVA.
 -KAVICS FELTÖLTÉS, TÖMÖRÍTETT 15CM.
 -TERMEIT TALAJ.
- R2** -MŰGYANTA BURKOLAT, CSISZOLT.
 KOPIATÓRÉTEG STO POX UGE EPOXIGYANTÁVAL (0,4kg/m²).
 FELÜLETKIEGYENLÍTÉS STO BB EPOXIGYANTÁVAL (0,6kg/m²).
 SIMÍTÓGLETTÉLÉS STO POX BB EPOXIGYANTÁVAL (0,6kg/m²).
 FEDŐRÉTEG STO POX BB EPOXIGYANTÁVAL (0,5kg/m²).
 -ALJZATBETON, VASALT 10 CM, ALJZATMELEGÍTÉSSEL.
 -PONTHEGESZTETT ACÉLHÁLÓ, 15X15 CM RASZTERBEN,
 Ø3MM HORGANYZOTT ACÉL.
 -TŰKÖRFÓLIA HŐREFLEKTÍV LEMEZ, SOLIFLEX POLIETILÉN
 LÉGBUBORÉKOS FÓLIA, METALIZÁLT BEVONATTAL.
 -LÉPÉSHANG SZIGETELÉS, AUSTROTHERM AT-L4, 5 CM VASTAG,
 EXTRUDÁLT POLISZTIROLHAB.
 -VB FÖDÉM, 25 cm VB LEMEZ.
- R4** -CSAPADÉKVÍZ SZIGETELŐ LEMEZ, 1,8 MM VTG, RHENOFOL CV, UV ÁLLÓ
 SZIGETELŐ LEMEZ M.10 CM ÁTLAPOLÁSSAL, MECHANIKAI RÖGZÍTÉSSEL.
 -HŐSZIGETELÉS, ROCKWOOL HARDROCK MAX E 18 CM, KÉTRÉTEGŰ,
 VÍZTASZÍTÓ, FELSŐ RÉTEG NAGY PONTSZERŰ TERHELHETŐSÉGŰ.
 -LEJTÉSKÉPZÉS, ROCKWOOL ROCKFALL, EGYMÁSHOZ
 SZOROSAN ÜTKÖZTETVE.
 -PÁRAZÁRÓ RÉTEG, FDT PE 0,25 POLIETILÉN FÓLIA, 10 CM ÁTLAPOLÁSSAL,
 RAGSZTÓSZALAGOS LEZÁRÁSSAL.
 -VB FÖDÉM, 25 cm.
- R6** -BURKOLAT, 20 MM VTG, GRESS BURKOLÓLAP,
 CÉSZÁR SLAB COKK 20MM, FAGYÁLLÓ, CSÚSZÁSMENTES.
 -SZIVÁRGÓ ÁGYAZÓ RÉTEG,BAZALTÚZALEK MIN 4 CM
 VASTAG, Ø 5-8 MM.
 -VÉDŐ ELVÁLASZTÓ RÉTEG, DIADEM VLF-150 GEOTEXILIA,
 POLIPROPILÉN FÁTYOL 150 G/M².
 -HŐSZIGETELÉS, 18 CM ISOVER STYRODUR 2500 C EXTRUDÁLT
 LÉPÉSÁLLÓ POLISZTIROLHAB.
 -VÍZSZIGETELÉS ZÁRÓRÉTEG, BAUDER PVE PE 200 S5,
 ELASZTOMERBITUMENES LEMEZ.
 -VÍZSZIGETELÉS ALSÓ RÉTEGE, BAUDER PVE G 200 S4,
 ELASZTOMERBITUMENES LEMEZ.
 -LEJTÉSKÉPZÉS, KONNYŰBETON 2% LEJTÉSSEL.
 -VB FÖDÉM, 25 CM.
- R10** -MŰGYANTA BURKOLAT, CSISZOLT.
 KOPIATÓRÉTEG STO POX UGE EPOXIGYANTÁVAL (0,4kg/m²).
 FELÜLETKIEGYENLÍTÉS STO BB EPOXIGYANTÁVAL (0,6kg/m²).
 SIMÍTÓGLETTÉLÉS STO POX BB EPOXIGYANTÁVAL (0,6kg/m²).
 FEDŐRÉTEG STO POX BB EPOXIGYANTÁVAL (0,5kg/m²).
 -ALJZATBETON, VASALT 10 CM.
 -TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS, PE FÓLIA.
 -LÉPÉSHANG SZIGETELÉS, AUSTROTHERM AT-L4, 5 CM VASTAG,
 EXTRUDÁLT POLISZTIROLHAB.
 -VB FÖDÉM, 25 cm VB LEMEZ.
 -HŐSZIGETELÉS, 16 CM ISOVER FDPL SV KÁSIROZOTT HIDROFÓB
 ÜVEGGYAPOT LEMEZ.
 -LÉGRÉS, 4CM.
 -BURKOLAT, TRESPA METEON 8MM VASTAG LEMEZ, FEHÉR.
- R11** -ALAPOZÁS MEGERŐSÍTÉSE, MÉLYÍTÉSE, JET GROUTING ELJÁRÁSSAL.
 -FELÜLETKIEGYENLÍTÉS, SZÖRT CEMENTHABARC.
 -HŐSZIGETELÉS, ÉPÜLET DILATÁCIÓ, SZIGETELÉS VÉDELEM, ISALUZAT,
 8 CM ISOVER STYRODUR 2500 C EXTRUDÁLT POLISZTIROLHAB.
 -TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉS, PREPRUFE 140
 FÜGGŐLEGES FELÜLETI VÍZSZIGETELŐ LEMEZ.
 -VB PINCFAL 20 CM.
 -VAKOLAT, 1 CM.
- R12** -SZOMSZÉDOS ÉPÜLET FALAZATA.
 -HŐSZIGETELÉS, ÉPÜLET DILATÁCIÓ, 10 CM ISOVER ESP 80H EXPANDÁLT PH.
 -VB FAL 20 CM.
 -VAKOLAT, 1 CM.

