



**R3.1 MAGASTETŐ RÉTEGREND - EMELET**  
 1 rtg. cserépfedés  
 3/5 cm cserépléc  
 3/5 cm ellenléc / átszellőztett légrés  
 1 rtg. biztonsági vízszigetelés (tetőablak-állásokban 2 rtg.)  
 5/5 cm ellenléc / átszellőztett légrés  
 15/25 cm rétegelt-ragasztott fenyő szarufa / 25 cm szálal hőszigetelés  
 1 rtg. párazáró alátétfólia  
 2x1<sup>25</sup> cm gipszkarton burkolat  
 glettelés, festés

horganylemez cseppentő szegély  
 homlokzati lamella hátsó rögzítése  
 horganylemez vízvezető szegély

5/20 cm fenyő oromdeszka,  
 olajozott, UV álló felületkezeléssel

5/10 cm fenyő lamella,  
 olajozott, UV álló felületkezeléssel  
 szerkezethez látszó módon rögzítve, kiosztás szerint

15/25 cm rétegelt-ragasztott fenyő szarufa,  
 olajozott, UV álló felületkezeléssel,  
 lásd tartószerkezeti tervek szerint

5/7,5 fenyő bordaváz a szarufa alsó síkjába L-profilokkal  
 rögzítve, közöttük hőszigetelve / deszkaburkolat hátszerkezete

2,2/12 kültéri deszkaburkolat hézagosan rakva,  
 a teraszburkolattal megegyező osztásrenddel,  
 olajozott, UV álló felületkezeléssel,

tartósan rugalmas szilikon kitt vízzáró tömítés

tartósan rugalmas szilikon kitt párazáró tömítés

egyedi borovi fenyő nyílászáró, hőszigetelt betéten furnérozott  
 felülettel, olajozott UV-álló felületkezeléssel, konszignáció szerint