

R10

- 2,6 cm házags hővezető vörösfenyő deszkaburkolat-26x118x4200mm méretű FINNFÖREST THERMOWOOD
- 1 rfg. 300gr/m² felületmegújító aljzatkiegyenlítő filc lazán, 15 cm-es áttefedésekkel fektetve/polioam
- 5 cm hidrofobizált ésványgyapot hőszigetelés 7,5/5 cm vörösfenyő párnafák közé helyezve
- 8 cm terhelhető lépésálló EPS keményhab hőszigetelés - NIKECELL NC 100
- 1 rfg. VILLAS hegeszthető modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés teljes felületén légmozgástalrossal ragasztva
- 1 rfg. PORMEX RAPID hideg bitumenmáz kellostés
- 18 cm vasalt aljzat a sívalapdal egy ütemben betonozva, C20/25-BKK, 15x15 cm hálósan fektetett alsó, felső vasalással
- 15 cm tömrített homokos kavicsgyázat
- termett talaj

R11

- 8 cm csiszolt aljzatbeton felső kopásálló réteggel
- 1 rfg. PE fólia technológiai szigetelés, elválasztó réteg
- 8 cm terhelhető lépésálló EPS keményhab hőszigetelés - NIKECELL NC 100
- 1 rfg. VILLAS hegeszthető modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés teljes felületén légmozgástalrossal ragasztva
- 1 rfg. PORMEX RAPID hideg bitumenmáz kellostés
- 18 cm vasalt aljzat a sívalapdal egy ütemben betonozva, C20/25-BKK, 15x15 cm hálósan fektetett alsó, felső vasalással
- 15 cm tömrített homokos kavicsgyázat
- termett talaj

R12

- 8 cm csiszolt aljzatbeton felső kopásálló réteggel
- 1 rfg. PE fólia technológiai szigetelés, elválasztó réteg
- 8 cm terhelhető lépésálló EPS keményhab hőszigetelés - NIKECELL NC 100, egyben ásztratoréteg
- 1 rfg. VILLAS hegeszthető modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés teljes felületén légmozgástalrossal ragasztva
- 1 rfg. PORMEX RAPID hideg bitumenmáz kellostés
- 18 cm vasalt aljzat a sívalapdal egy ütemben betonozva, C20/25-BKK, 15x15 cm hálósan fektetett alsó, felső vasalással
- megelevő aljzat szerkezet

R13

- 1 rfg. RHEINZINK Quatrz tömrített öllökörkos lemezfedés
- 1 rfg. RHEINZINK szellőző alátétszőnyeg
- 2 cm házagsulátédeszkázat
- 5 cm átszellőztetett légrés
- 25 cm ROCKWOOL DACHROCK szőlas hőszigetelés
- 2x15/15 RR fatartó közt 10+10 cm hőszigetelés
- alatta 5/5 cm hosszirányú tartóváz közt 5 cm hőszigetelés
- párazáró PE fólia ántapadó ragasztószalaggal felületfolytonosítva
- KLH 60 3s - 3 rétegu natúr színű tömör fa mennyezetszabakolat
- 1 rfg.
- 6 cm

F6

- 1,5 cm fehér színű belső vakolat-Weber 281-KPS
- 12 cm megelevő 2xU140 összeheszesztett acélpillérek között km téglá köztöltés
- 10 cm alapvakolat
- 1 cm NIKECELL PS ragasztott többsz hőszigetelés
- 1 rfg. Dryvit lévegyszóvet ragasztva
- 1 cm törftéher színű külső dörzsölt vékonyvakolat

