



A tervezési terület vizsgálatok az alábbi szempontok emelkedtek ki:

Forgalmas közterület középületekkel, jelentős átmenő gyalogos-forgalom
Kortárs épületek, közparkban elszórva, kellemes, nagyvonalú beépítés
Egyetemi épületek, kollégiumok, szórakozóhelyek közelsége
Jó közlekedés

A telken a legfőbb igazodási irányt a Magyar Szentek Temploma jelöli ki, a tervezett épület annak egyfajta melléképületeként működhet. A centrális templomhoz a délnyugati oldalról kapcsolódó melléképület építészeti viselkedése szolgál példaként.

Anyag-választaskor is a legfontosabb szempont a templommal való összhang megtalálása volt. Ugyanakkor az is fontos volt, hogy a tágabb környezetnek is szerves részévé válhasson az új rendház épülete.

A helyszínnel kapcsolatos megfigyelések következményei a tervezett épületen

Mindenek előtt a helyszínrajzi elrendezés, vagyis a parkban szabadon, a templomhoz kapcsolódva, a délnyugati szárnyhoz hasonló módon. A körút térfalakban itt, az északi oldalán kevésbé jelenik meg, pedig szerencsés lenne, ha nem is olyan zártan ivelő homlokzattal, mint a Lágymányosi-híd felőli részen. A beépítési vonalat a templom délnyugati szárnya és a MEOT épület sarka kijelöli, az általuk meghatározott ívet érinti a tervezett épület homlokzati síkja. Ezen kívül a körút körüli sugaras elrendezést követi, vagyis templom-felőli homlokzata sugar-irányú.

A környék egyetemi épületeire a legrégebbiektől a ma épülőig egységesen jellemző anyag a tégl. A templom mellékszárnya és a szomszédos újabb egyházi épület szintén téglából épült. Mivel a közvetlen környék építészeti igen változatos, gazdagon formált, nem tartottam volna szerencsésnek új anyaggal megjeleníteni, ezért választottam a templom melléképületén használtl megegyező színű téglát homlokzatburkolatnak. Ezt a döntést megerősíti a környéken, illetve az egyetemi épületek körében hagyományosan uralkodó tégl-építészeti.

