



5x10 mm-es ragasztott, polírozott Acryl-üveg
 táblaméret: 6500x6700 mm, éleken 14/50 mm-es ragasztott teflon keret

2x10 mm-es akusztikai fatábla natur bükk kivitelben, kalapácsolt felületképzéssel

100/150 mm rétegelt ragasztott fa vázoszlop

19 mm vtg. Moza cementlap mozaik (Kauker Szilvia)
 Mapei Adesilex P9 cementkötésű ragasztó ágyazatba fektetve

Mapei Planolit 315 önterülő aljzatkiegénylítő simítóhabarcs

Liapor LC23 könnyűbeton, szilárdsági osztály: 6-10 N/mm²,
 hő és hangszigetelő, (hőátbocsátási tényező = 0,19 W/mK)

INOX L180 padlószél profil, Fischer csavarszárral és beütő dübellel rögzítve

24 120 400 120 147 56 50 15

hangmegszakító gumi szallag

INOX acél párcsatorna, súlyesztett fejű imbusz csavar rögzítéssel

rozsdamentes acél padló tálca MOZA cementlap mozaik borítással

10 mm vtg. INOX acél szorító és takaró profil

100.150 L acél szelvény, 450 mm-ként hegesztett menetes tőcsavar ill. M12-es csavarkötéssel rögzítve az acél konzolokhoz

magasságbeállító M8.30-as csavarelem

km. tömör téglá

2 db egymással szembe fordított HEA 200-as acélszelvény,
 felül 650 mm-ként 400x400 mm 10 mm vastag hevederlemezzel összehegesztett keretszerkezet,
 a vasbeton aljzatban elhelyezett felső végén menetes csavarszárhoz vízszintbe állítás után
 rozsdamentes Fischer M16-os csavarkötéssel kerül rögzítésre

D180 mm-es horganyzott légcatorna, 650 mm-ként szűkítő csomóval kialakítva

süttői travertin fűrészelt felületű mészkő, utólagos beillesztése Kedil-Kediflex flexibilis nagyszilárdságú ragasztóval,
 valamint Kedil-Sigilcolor fagyálló fugázóanyaggal kerül kialakításra, a függőleges fugákban Halfen UHA rögzítő tuskéval

SikaGrout-311 cementkötésű kiöntő anyag

Halfen HTA-16 vasbeton rögzítő tőcsavar

Liapor LAC4-25 hézag-tömör szerkezeti beton, szilárdsági osztály: 20-25 N/mm²,
 hő és hangszigetelő, (hőátbocsátási tényező = 0,29 W/mK) átlagos vastagság: 70 cm

vegyes falszerkezet, külső oldalon süttői travertin fűrészelt felületű tömbkö min. vtg. 12 cm
 anker átkötéseknél kibetonozás ideje alatt térfogatkitöltő XPS habbetét alkalmazása szükséges,
 kizsaluzást követően méretre vágott tömbkövek utólagos beillesztésével Kedil-Kediflex flexibilis nagyszilárdságú ragasztóval, valamint
 Kedil-Sigilcolor fagyálló fugázóanyaggal kerül kialakításra