



- R5** padló hid 2
- 0,5 cm magyarulá öntött padlóburkolat
 - 8,5 cm esztétich beton
 - 1 rtg PS folia elválasztó réteg
 - 5 cm EPS hab lepeshang szigetelés AT-12
 - 1 rtg polipropilén ficalaklet - elválasztó réteg 140 g/m²
 - 15,7 cm vasbeton
 - 15,3 cm T 150 trapézlemez
 - rácsos tartószerkezet
 - Ruukki Überta 102 grande perforált lemez burkolat fémvázon
- R7** padló űzlet 2
- 2 cm hajópadló kerámia padlóburkolat
 - 3 cm Rigidur gipszszerkezet
 - 1 rtg PS folia elválasztó réteg
 - 3,7 cm REHAU padlófűtés profilleméz
 - 5 cm EPS hab 16+ -es lepeshang szigetelés AT-12
 - 1 rtg polipropilén ficalaklet - elválasztó réteg 140 g/m²
 - 15,7 cm vasbeton
 - 15,3 cm T 150 trapézlemez
 - rácsos tartószerkezet
 - Ruukki Überta 102 grande perforált lemez burkolat fémvázon
- R8** tető hid
- 1 rtg 12 mm vastag UV sugárvédelem műanyag lemez
 - csappadekvíz elleni szigetelés, mechanikai rögzítéssel
 - 1 rtg könnyű hőszigetelés felületfolytonosítva
 - 5-20 cm polipropilén ficalaklet - elválasztó réteg 200 g/m²
 - 15,3 cm EPS hab lepeshang szigetelés
 - T 150 trapézlemez
 - rácsos tartószerkezet
- R9** tető űzlet
- 15 cm hőszigetelt tetőpanel
 - 20 cm HEB tartószerkezet
 - gipszszarvartó almenyízet