



- R7. RÉTEGREND**
- 2.5 cm hajópadló faburkolat
 - 3 cm párnafa
 - 6 cm aljazbeton
 - 1 rtg. védő, elválasztó fólia
 - 2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez, csapadék elleni vízszigetelés
 - bitumenmáz keletítés
 - 1 rtg. gáztömös kiegészítő fólia
 - 30 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés lejtésben
 - födémszerkezet, gerendaeasítás
 - 1 rtg. párazáró fólia
 - 20 cm meglévő vasbeton födém
 - 1.5 cm fehér vakolat, festés

- R10. RÉTEGREND**
- 0.2 cm műgyanta padlóburkolat
 - 5 cm önterülő esztrich burkolat
 - 1 rtg. technológiai szigetelés
 - 0.4 mm CALEO kütőtőm (padlófűtés)
 - ferrelhető üszatfőréteg
 - 6 cm KNAUF építési rendszer
 - gépészeti, vezetékek
 - 20 cm meglévő födém
 - 1.5 cm fehér vakolat, festés

- R11. RÉTEGREND**
- 1 cm vízzáró fehér festés
 - 10 cm betonfeletés
 - 1 rtg. védő, elválasztó fólia
 - 2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez, csapadék elleni vízszigetelés
 - bitumenmáz keletítés
 - 1 rtg. gáztömös kiegészítő fólia
 - 20 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés lejtésben
 - 1 rtg. párazáró fólia
 - 20 cm monolit vasbeton födém
 - 1.5 cm fehér vakolat, festés

- R7_a. RÉTEGREND**
- 3 cm ARGOMEX látszóbeton láblás homlokzatsburkolat
 - rejtett konzolos rögzítéssel
 - 5 cm átszelőbetű légrés
 - 20 cm Frontrock Max E kőzetgyapot hőszigetelés
 - 2 cm meglévő ragasztott kőkerámia burkolat
 - 45 cm meglévő kőmértő tömör téglafal
 - 1.5 cm fehér vakolat, festés

- R7_c. RÉTEGREND**
- 3 cm ARGOMEX látszóbeton láblás homlokzatsburkolat
 - rejtett konzolos rögzítéssel
 - 5 cm átszelőbetű légrés
 - 20 cm Frontrock Max E kőzetgyapot hőszigetelés
 - 30 cm meglévő kőmértő tömör téglafal
 - 8 cm Frontrock Max E kőzetgyapot hőszigetelés
 - 5 cm átszelőbetű légrés
 - 3 cm ARGOMEX látszóbeton láblás homlokzatsburkolat
 - rejtett konzolos rögzítéssel

- R12. RÉTEGREND**
- 2.5 cm hajópadló faburkolat
 - 3 cm párnafa
 - 6 cm aljazbeton
 - 1 rtg. védő, elválasztó fólia
 - 2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez, csapadék elleni vízszigetelés
 - bitumenmáz keletítés
 - 1 rtg. gáztömös kiegészítő fólia
 - 30 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés lejtésben
 - 1 rtg. párazáró fólia
 - 20 cm monolit vasbeton födém
 - 1.5 cm fehér vakolat, festés

- R13. RÉTEGREND**
- 1 cm szőlaparketta padlóburkolat
 - 5 cm önterülő esztrich burkolat
 - 1 rtg. technológiai szigetelés
 - 0.4 mm CALEO kütőtőm (padlófűtés)
 - ferrelhető üszatfőréteg
 - 6 cm KNAUF építési rendszer
 - gépészeti, vezetékek
 - 20 cm monolit vasbeton födém
 - 1.5 cm fehér vakolat, festés

- R14. RÉTEGREND**
- 1 cm vízzáró fehér festés
 - 10 cm betonfeletés
 - 1 rtg. védő, elválasztó fólia
 - 30 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés
 - 1 rtg. védő, elválasztó fólia
 - 2 rtg. modifikált bitumenes vastaglemez, csapadék elleni vízszigetelés
 - bitumenmáz keletítés
 - 5 cm keletítéssé azó beton
 - 25 cm monolit vasbeton födém
 - 1.5 cm fehér vakolat, festés

- R7_b. RÉTEGREND**
- 3 cm ARGOMEX látszóbeton láblás homlokzatsburkolat
 - rejtett konzolos rögzítéssel
 - 5 cm átszelőbetű légrés
 - 20 cm Frontrock Max E kőzetgyapot hőszigetelés
 - 25 cm meglévő kőmértő tömör téglafal
 - 1.5 cm fehér vakolat, festés

- R8. RÉTEGREND**
- 2 cm fehér homlokzati falfeleték
 - festővakolat
 - 25 cm Frontrock Max E kőzetgyapot hőszigetelés
 - vált.
 - 25 cm meglévő vasbeton vízszigetelés
 - 1.5 cm fehér vakolat, festés