

#### Rétegrendek

##### R1: *Rendezvényház nagytermének padlója*

- 1rtg Mapefloor I 320 concept önterülő epoxi bevonat
- 1rtg homokszórás
- 1rtg Mapei Primer SN kétkomponensű epoxi alapozó réteg
- 1cm Mapei Planolit 315 aljlatki egyenlítőréteg
- 5cm esztrich fűtőbeton
- 1rtg Austrotherm technológiai szigetelés
- 5,5cm Austrotherm padlófűtés rendszerlemez
- 5cm AT-N100 hőszigetelőlemez
- 1rtg Villas GV35 oxidtűmentes vízszigetelőlemez
- 10cm vasalt aljzatbeton
- 15cm tömörített kavics

##### R2: *Rendezvényház vízcsatlakozások, és a főzőkonyha padlója*

- 1cm Zsalakerámia kerámia burkolat
- 1cm Mapei Kerapoxy Adhesive kerámia ragasztó
- 1cm Mapei Planolit 315 aljlatki egyenlítőréteg
- 5cm esztrich fűtőbeton
- 1rtg Austrotherm technológiai szigetelés
- 5,5cm Austrotherm padlófűtés rendszerlemez
- 5cm AT-N100 hőszigetelőlemez
- 1rtg Villas GV35 oxidtűmentes vízszigetelőlemez
- 10cm vasalt aljzatbeton
- 15cm tömörített kavics

##### R3: *Főzőkonyha fűtetlen előterének padlója*

- 2cm símított beton
- 5cm esztrich beton
- 1rtg Austrotherm technológiai szigetelés
- 10cm AT-N100 hőszigetelőlemez
- 1rtg Villas GV35 oxidtűmentes vízszigetelőlemez
- 10cm vasalt aljzatbeton
- 15cm tömörített kavics

##### R4: *Klubbázis, zárófödém*

- 20cm Rockwool Multirock szálashőszigetelés
- 5cm betontakarás
- 2,5cm deszkaburkolat
- 20cm fa gerenda
- 2,5cm deszkaburkolat
- 2cm beltéri vakolat

##### T1: *Rendezvényház, épület előtti színpad, tető*

- 2cm Erlus Linea tetőcserép
- 2,5cm fenyőlé
- 14,5cm 10/14,5 távtartó palló, acéllemezzel rögzítve (50x50x5)
- 2,5cm deszkaburkolat, mattfényű lazúrral kezelve
- 15cm szarufa

T2: *Rendezvényház, fűtött tér feletti tető*

- 2cm Erlus Linea tetőcserép
- 2,5cm fenyő lécezés
- 2,5cm fenyő ellen lécezés
- 12cm Puren Plus PUR/PIR keményhab hőszigetelőtábla, párazáró fóliával kasírozva
- 2,5 cm deszkaburkolat, matt fehér festéssel kezelve
- 15cm szarufa

T3: *Főzőkonyha, zöldtető*

- kamillavirág
- 18cm Opti green extenzív talajkeverék
- 1 rtg Doerken Delta-Floraxx TOP geotextíliával kasírozott drénlemez
- 1 rtg Villas E-PV 4 F/K SBS modifikált vízzigetelőlemez
- 1 rtg Pormex Rapid keltő készítmény
- 30cm méretezett vasbetonfödém 2% lejtésben
- 1 rtg Mapei Plani top 200 felületstabilizáló réteg
- 1 rtg fehér disperziós festék

T4: *kocsi beálló, zárófödém*

- 3cm Rheinzink kettősállókorcos fémlemez fedés
- 1 rtg Vapozynt szellőző alátét szőnyeg
- 2,5m deszkaaljzat
- 5cm légrés
- 20cm vasbetonfödém 5fokos lejtésben
- 1rtg Multi por ragasztóhabarcs
- 10cm Ytong Multi por

T5: *ki szolgáló blokk, zárófödém*

- 3cm Rheinzink kettősállókorcos fémlemez fedés
- 1 rtg Vapozynt szellőző alátét szőnyeg
- 2,5cm deszkaaljzat
- 5cm légrés
- 20cm vasbetonfödém 5fokos lejtésben

T7: *„tornác”, zárófödém*

- 3cm Erlus Linea tetőcserép
- 2,5cm fenyő lécezés
- 2,5cm fenyő ellen lécezés
- 1 rtg párazáró fólia
- 15cm meglévő szarufa

F1: *Rendezvényház, meglévő fal*

- 60cm riolit tufa falazat, 10 cm mélyen Remmers KSE 500STE kőszilárdítóval impregnálva
- 3cm Knauf Isosel f hőszigetelő vakolat

F2: *Rendezvényház, nyugati oromfal*

- 40cm riolit tufa falazat, 10 cm mélyen Remmers KSE 500STE kőszilárdítóval impregnálva
- 5cm Knauf Isosel f hőszigetelő vakolat

F3: *Közbenső fal*

3cm Knauf Isosel f hőszigetelővakolat  
60cm riolit tufa falazat  
3cm Knauf hőszigetelővakolat

F5: *Főzőkonyha, külső tartófal*

1cm belterületi vékonyvakolat  
10cm Múltipor hőszigetelőelem, Múltipor habarcsba ágyazva  
30cm vasbeton falazat

F6: *Gépezeti tér, fal*

30cm vasbeton falazat  
5cm Múltipor hőszigetelőelem, Múltipor habarcsba ágyazva  
1cm belterületi vékonyvakolat

F7: *Főzőkonyha épülete melletti támfal*

1cm belterületi vékonyvakolat  
5cm Múltipor hőszigetelőelem, Múltipor habarcsba ágyazva  
30cm vasbeton falazat  
1rtg Villas E-PV 4 F/K SBS modifikaált vízzel szigetelőlemez  
1rtg Doerken Delta-Floraxx TOP geotextíliával kasírozott drénelmez  
60cm kavics vízszigetelés

F8: *Kiszolgáló blokk, fal*

20cm vasbeton falazat  
5cm Múltipor hőszigetelőelem, Múltipor habarcsba ágyazva  
1cm Mapei Kerapoxy Adheseve kerámia ragasztó  
1cm Zalakerámia kerámia burkolat

F9: *Klubbázis, meglévő fal*

2cm kültéri vakolat  
10cm Múltipor hőszigetelőelem, Múltipor habarcsba ágyazva  
~65cm meglévő vegyes falazat  
1cm belterületi vékonyvakolat

F10: *Klubbázis, meglévő fal, lábazat*

5cm elöregyártott műközlábazati elem  
8cm Austrotherm XPS Top70 extrudált PS hab hőszigetelés, ragasztva  
1rtg Villas GV35 oxidtűnemes vízzel szigetelőlemez  
~65cm meglévő vegyes falazat  
B1: térburkolat  
10cm dilatált beton burkolat  
10cm tömörített kavics