

R1 - talajon fekvő padló (Fogadóépület)

- 2 cm kerámia burkolat (15/60 Casalgrande Padana)
- 8 cm vasalt aljzat
- 25 cm vízszóró vast beton lemez, 2 rétegű vasalással
- 5cm szőnyeg
- 1 rfg. PE fólia
- 20 cm kavcsagyazat
- Térmett talaj

R2 - talajon fekvő padló (Gerendás-pince)

- 4 cm andezit terméskő burkolat
- 5 cm homok-ágyazat
- 15 cm kavcsfelbőltés
- termett talaj

R3 - földszint fölötti födém (Fogadóépület)

- 2,2 cm gyallit deszkapaáló
- 2,2 cm gyallit alátét/2,2/15 cm deszkázat 60 cm-ként,
- 0,5cm vastag POLIQUAM csikokkal uszítawa
- 3 cm ásványgyapot az alátét deszkázat között
- 1 rfg. párazáró fólia
- 15 cm monolit vast beton födém szerkezet

R4 - fagerendás födémek (Gerendás-pince)

- 5 cm pallózat
- 20 cm fa gerendázat

R5 - fagerendás födémek (Kaputorny)

- 5 cm pallózat
- 20 cm fa gerendázat

R6 - fal fölötti körüjáró (külső tér)

- 5 cm pallózat 1 cm-es házagtartással rakva
- 20 cm fa gerendakonzolgerenda
- andezit kőfal lejtéssel a külső fasík felé

R7 - fal fölötti körüjáró (belső tér)

- 5 cm pallózat
- 1 rfg. párazáró fólia
- 20 cm fa gerendakonzolgerenda gerendák között
- ásványgyapot hőszigetelés
- andezit kőfal

R8 - Kaputornyony vast beton födém

- 5 cm pallózat 1 cm-es házagtartással rakva
- 5 cm gyallit alátét/15 cm pallózat 60 cm-ként,
- 1 rfg. kent vízszigetelés
- 20cm monolit vast beton lemez
- 2,5cm lekváz
- 2,2 cm gyallit deszkázat 1cm-es házagtartással

R10 - fal (Fogadóépület udvart fal - üvegezés)

- 15/15cm fa oszlop 60 cm tengelyávval
- 1 rfg. kőfal
- 7,5 cm kétfélegű hőszigetelő üvegezésű fa nyílászáró

R11 - fal (Fogadóépület udvart fal - tőmőr felület)

- 1 rfg. DÖRKEN lemez (terep szintig)
- 1 rfg. kent vízszigetelés (terep szintig)
- 15 cm vlg. vast beton fal
- 7,5 cm fa tartóváz, közte ásványgyapot hőszigetelés
- 1 rfg. párazáró fólia
- 2,2 cm WIEHAG burkolat vagy gyallit fa burkolat

R12 - fal (külső kőfal fogadóépületnél)

- 130 cm andezit kőfal
- 5 cm dlatációs hézag; extrudált hőszigetelés
- 25 cm légtétel PÜROTHERM
- 1,5 cm belső oldali vakolat

R13 - fal (külső kőfal fogadóépületnél)

- 5 cm pallóbortás (5/15)
- 15/15cm tartóváz, közte ásványgyapot hőszigetelés
- 1 rfg. kőfal
- 2,6cm WIEHAG paneli vagy belső oldali gyallit deszkázat

R14 - fal (Gerendás pince)

- 120-160 cm andezit kőfal

R15 - Tőmfal

- 30 cm andezit terméskő burkolat
- 30 cm vízszóró, monolit, vast beton tőmfal
- 1 rfg. kent vízszigetelés
- 40 cm kavcs szivárgó
- 1 rfg. tömörített földvisztafóltás

R16 - fal (Fogadóépület külső fal - tak-szer. tárolónál)

- 1 rfg. DÖRKEN lemez (terep szintig)
- 1 rfg. kent vízszigetelés (terep szintig)
- 1 rfg. kőfal
- 15-25 cm vlg. vast beton fal
- 7,5 cm fa tartóváz, közte ásványgyapot hőszigetelés
- 1 rfg. párazáró fólia
- 2,5cm 2 rfg. gipszkarton burkolat
- diszperzós festés

R17 - Tőmfal

- 30 cm andezit terméskő burkolat
- 30 cm vízszóró, monolit, vast beton tőmfal
- 1 rfg. kent vízszigetelés
- 40 cm kavcs szivárgó
- 1 rfg. tömörített földvisztafóltás

R20 - Hőszigetelt tető

- kettős szegezett kópala fedés
- 1 rfg. tetőfólia
- 3,8 cm gyallitan alátét deszkázat (20/3,8)
- 5 cm 5/6 ellenes; átszellőző réteg
- 1 rfg. tetőfólia
- 22 cm 20/22cm szauzat, közte
- 16 cm ROCKWOOL DELTAROCK PLUS ásványgyapot hőszigetelés
- 1 rfg. párazáró fólia
- 2,2cm WIEHAG paneli vagy gyallit, nulféderez deszkaborítás

R21 - Hőszigeteltlen tető 1.

- kettős szegezett kópala fedés
- 1 rfg. tetőfólia
- 3,8 cm gyallitan alátét deszkázat (20/3,8)
- 15/15cm szauzat, közte
- 2,2 cm gyallit, nulféderez deszkaborkolat

R22 - Hőszigeteltlen tető 2.

- kettős szegezett kópala fedés
- 1 rfg. tetőfólia
- 3,8 cm gyallitan alátét deszkázat (20/3,8)
- 20/20cm szauzat

