

R2	
1	mm csőszigetelés, kúp- és vegyianyagú műgyanta bevonat, fényes szürke/ szobálban 1cm parketta + alátétfólia
6-8	cm álcabeton szilikásgyök helytelen helyében
1	rtg PE fólia technológiai elválasztó réteg
8	cm expandált PS hab hőszigetelés
16	cm PIR hab hőszigetelés
20	cm monolit vasbeton födém

R3	
2	mm rhenizirk kettős átlókoros fényezés fedés
8	mm rhenizirk-vent szellőző alátétzárnyék
3	cm deszkajázat
5	cm álcabetonon légréta (fa elemek között)
1	rtg párazáró réteg
2x10	cm 10/10 kétrányú fa tartóváz (láng- és gombamentesített, impregnált)
1	rtg párazáró alátétfólia
14	cm KLH 5 rétegű ragasztott tömör fapanel (létsz. felületi minőségben)

R3b	
2	mm rhenizirk kettős átlókoros fényezés fedés
8	mm rhenizirk-vent szellőző alátétzárnyék
3	cm deszkajázat
5	cm álcabetonon légréta (fa elemek között)
1	rtg párazáró réteg
2x10	cm 10/10 kétrányú fa tartóváz (láng- és gombamentesített, impregnált)
1	rtg párazáró alátétfólia
14	cm KLH 5 rétegű ragasztott tömör fapanel (létsz. felületi minőségben)

R4	
2	rtg epoxigyanta bevonat
1-5	cm lejéti adó esztrich
20	cm monolit vasbeton lemez
5	cm szelvény
40	cm homokos kavics feltöltés
	termett talaj

R5	
2,5	cm WPC kompozit kültéri burkolat
3,5	cm kompozit párnafa 50 cm kést
10	cm 8-15 mm szemmegosztású bazalt kövözetek gyűzart
1	rtg gipszlemez
1	rtg fékmeny PVC szigetelő védő réteg
1,2	mm fékmeny PVC lemez vízszigetelés
1	rtg kiegészítő, elválasztó fólia
4-13	cm kavicsbeton lejéti adó réteg
5	cm expandált PS hab hőszigetelés
	kavicsbeton kikönyvítés szilikásgyök helyeken
20	cm monolit vasbeton födém

R6	
2,5	cm WPC kompozit kültéri burkolat
20	cm 100/200 fa tartógerenda (bengelyárváltság: 1,2 m)
7,5	cm állítható magasságú tűzhorganyzott fém talp
20	cm IPE 200 acél tartógerenda

R7	
	termett talaj
20	cm monolit vasbeton fal
2	rtg epoxigyanta bevonat

R8	
2,5	cm láng- és gombamentesített, impregnált kültéri sávos faburkolat
5	cm 5/5 lécváz (láng- és gombamentesített, impregnált) + árszellőztetett légréta
2x8	cm 8/8 kétrányú fa tartóváz (láng- és gombamentesített, impregnált)
	közötté 2x8 cm nem égő hőszigetelő hőszigetelés tárcsás díszlettel
	külső réteg fekete üveglányol kasszósárral
1	rtg párazáró alátétfólia
9,5	cm KLH 5 rétegű ragasztott tömör fapanel

R8b	
2,5	cm láng- és gombamentesített, impregnált kültéri sávos faburkolat
5	cm 5/5 lécváz (láng- és gombamentesített, impregnált) + árszellőztetett légréta
2x8	cm 8/8 kétrányú fa tartóváz (láng- és gombamentesített, impregnált)
	közötté 2x8 cm nem égő hőszigetelő hőszigetelés tárcsás díszlettel
	külső réteg fekete üveglányol kasszósárral
1	rtg párazáró alátétfólia
9,5	cm KLH 5 rétegű ragasztott tömör fapanel
1,25	cm gipszkarton belső burkolat + vakolat

