



- szögletes folyóka jégékkal kialakítva, min. 0,5%-os lejtésben
- rovarhálóval védett 2 cm-es beszellőzérés a tető teljes területén
- ólom színű állókorcós fémlemezfedés
- korccsipesszel rögzített hófogó
- 2x2,4/12 cm-es heveder
- fűrészáruból készített fedélszerkezet átnézeti terv szerint
- 4,8/10 cm-es fióktartó - kötőgerenda kiosztás átnézeti terv szerint
- 4,8/10 cm-es talpszelemen kiosztás átnézeti terv szerint
- felületfűtés, -hűtés csőrendszere gépészeti terv szerint
- 3 cm vastag fagyálló kőburkolat pontmegfogással rögzítve

r10	lapostető	
	1 rtg	ólom színű állókorcós fémlemez fedés
	1 rtg	csúsztató réteg
	2,0 cm	deszka aljzat 4%-os lejtésben
	3-27 cm	távtartók között kiszellőztetett légrés
	2x10 cm	szálas hőszigetelés
	22,0 cm	monolit vasbeton födém
	3,0 cm	vakolatba ágyazott felület fűtés-hűtés
f02	általános falszerkezet	
	1,0 cm	beltéri vakolat fehér színűre festve
	44,0 cm	hőszigetelő kerámia fal vasbeton pillérek között
	1,0 cm	légrés
	3,0 cm	fagyálló fűrészelt mészkő burkolat

F02