C-C

F-F

15,80

12,56

5,90

6,10

2,44

vízzáró vasbeton

Ø110
KG-PVC
Csatlakozás a telken belüli szennyvízhálózatra gépész tervek szerint

P.08
RAKTÁR
műgyanta
5,35 m²
f.as=2,80 m

takszer

P.07
KIÁLLÍTÓTÉR (30 FŐ RÉSZÉRE)
műgyanta
65,83 m²
f.as=2,80 m

P.06
GÉPÉSZET
műgyanta
8,76 m²
f.as=2,80 m

szennyvízátemelő szivattyú

R 1,15
R 1,00

P.04
VIZES BLOKK
műgyanta
7,44 m²
f.as= 2,80 m

P.05
AK.MENTES WC
műgyanta
4,15 m²
f.as= 2,80 m

SZIGETELŐ GUMILEMEZ

pelenkázó asztal

TÁROLÓ SZEKRÉNY

revíziós nyílás

vízzáró vasbeton

P.09
LIFT
olajálló burkolat
3,13 m²

630 kg
8 személy

P.03
BIZT. SZOBA
műgyanta
8,83 m²
f.as== 2,80 m

AJ-01
AJ-02
AJ-03
AJ-04
AJ-05
AJ-06

E-E

A-A

129°

90°

123°

109°

-3,30=+100,30

üvegbeton paravánfal

födém alsó síkja változó
2,80-3,70 cm

sportpálya kontúrja

növény kazetta

-0,87
-1,00
-1,14
-1,27
-1,41
-1,55
-1,69
-1,82
-1,95
-2,08
-2,10
-3,30

5,2%
10,4%

P.02
ELŐTÉR
műgyanta
63,26 m²
f.as= 2,80 m

8 db 15/30 cm
fellépés

1 méter magas
üvegkorlát

130 mm ø acéloszlop
tűzvédelmi festékkel
felületkezelve

üvegbordával
merevített üvegfal

P.01
BEJÁRAT
műgyanta
18,04 m²

BEJÁRAT

SZÍNPAD LÉPCSŐ
rekortán
burkoolat

rekortán
burkoolat

folyóka
típus szerint

KÖZÖSSÉGI TÉR
Mixtura
stabilizált szórt burkolat

2 %

városfal
kültéri bemutatása

városfal
feltételezett
földfelszín alatti kontúrja

VÁROSFAL SÉTÁNY

városfal feltételezett
alapozási kontúrja
régészeti dokumentáció
szerint

VÁROSFAL SÉTÁNY
FOLYTATÁSA

15 db 17,5/30 cm
fellépés

városfal vonala

Telekhatár

esőkert
szikkasztó

-2,10=101,50

-3,30=+100,30